

宝钢深冲压成型冷轧钢DC04,DC06

产品名称	宝钢深冲压成型冷轧钢DC04,DC06
公司名称	上海全坤国际贸易有限公司
价格	4800.00/吨
规格参数	
公司地址	上海市宝山区铁山路1050号巨丰商务楼
联系电话	021 66681063 15102172979

产品详情

上海宝徐金属材料有限公司

专营

冷轧板（卷）、镀锌板（卷）、酸洗板（卷）、电工钢板（卷）现货交易，规格齐全

公司主要经营国内外各大钢厂板材卷板类产品：冷轧、酸洗、镀锌、电镀锌、镀铝锌、镀锡（马口铁）、

镀铝板、热轧、中厚板、电工钢（硅钢、矽钢片）等20多个大类；涉及汽车用钢、家电用钢、模具钢、

品种钢、特钢等100多个品种，广泛用于汽车、摩托车、机械、五金制品、精密电器、马达电机、家电面

板、冲压成型、模具加工、制冷通风等1000多个行业。

一般用冷：SPCC、DC01、ST13、BLC.冲压用冷轧：SPCD、DC03、ST13、BLD、深冲用冷轧：SPC

E、DC04、ST14、BUSD等碳素钢板及钢带

冷轧：用热轧钢卷为原料，经酸洗去除氧化皮后进行冷连轧，其成品为轧硬卷，由于连续冷变形引起的冷作硬化使轧硬卷的强度、硬度上升、韧塑指标下降，因此冲压性能将恶化，只能用于简单变形的零件。轧硬卷可作为热镀锌厂的原料，因为热镀锌机组均设置有退火线。轧硬卷重一般在6~13.5吨，钢卷在常温下，对热轧酸洗卷进行连续轧制。内径为610mm。

产品特点：因为没有经过退火处理，其硬度很高（HRB大于90），机械加工性能极差，只能进行简单的有方向性的小于90度的折弯加工（垂直于卷取方向）。

简单点儿来说，冷轧，是在热轧板卷的基础上加工轧制出来的，一般来讲是热轧---酸洗---冷轧这样的加工过程。

冷轧是在常温状态下由热轧板加工而成，虽然在加工过程因为轧制也会使钢板升温，尽管如此还是叫冷轧。由于热轧经过连续冷变型而成的冷轧，在机械性能比较差，硬度太高。必须经过退火才能恢复其机械性能，没有退火的叫轧硬卷。轧硬卷一般是用来做无需折弯，拉伸

公司为客户提供提供一条龙服务，帮您代办开单，提货，配送到您指定地点，一切以您的方便为准！感谢您对我司的关注，我司产品丰富、货源充足，欢迎您咨询洽谈！

另我司代客户加工，加工尺寸标准，分条可分窄条.开平开小板.单面.双面.覆膜.酸洗加工等等..能满足您的一般加工尺寸要求。我们加工.配送一条龙服务.欢迎新老客户来电询价对比