

呼和浩特市防火岩棉板生产厂家

产品名称	呼和浩特市防火岩棉板生产厂家
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	2.50/千克
规格参数	四通:50mm 密度120公斤:纤维直径6.0 廊坊市:收缩温度600
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

岩棉板、岩棉可制成岩棉保温板、岩棉条、岩棉毡、岩棉毯(岩棉毡)、岩棉管等岩棉保温板。各种各样岩棉保温板按关键特性又可分为:岩棉保温板,岩棉复合板、防水岩棉板、贴铝铂岩棉保温板、密度高的岩棉保温板、防火岩棉板。岩棉毡,岩棉板缝毡、不锈钢丝网岩棉毡。岩棉管,防潮岩棉管、防火岩棉管、覆铝铂岩棉管。岩棉板是矿物棉的一种。岩棉保温板是用石灰岩以及其它天然矿物等为原料,经高温熔融成纤,添加适量粘接剂,干固生产加工而制成的,广泛用于船只、冶金工业、电力工程、工程建设等领域,具有较好的隔热、隔音。施工及组装便捷、节能效果明显,具有较高的性能价格比。

外墙保温岩棉板性能特点:1、隔热特性:隔热是岩棉板、矿渣棉制品基本上特点,在常温下环境下(25上下)岩棉板的导热系数通常是在0.03~0.047W/(m·K)中间。2、燃烧性能等级:岩棉板、矿渣棉制品燃烧性能等级在于在其中易燃性粘结剂多与少。岩棉板、矿渣棉自身属无机质矿物纤维,不易燃,在制作成产品的过程当中,偶尔要添加**粘接剂或添加剂,这些对于制品燃烧性能等级会产生一定的影响。3、降噪隔音性能:岩棉板、矿渣棉产品具有优良的隔音降噪和吸音性能指标,其吸音原理就是这种产品具备多孔结构构造,当超声波根据时,因为流体密度的功效造成磨擦,使声音的一部分为化学纤维所吸收,阴碍了超声波的传送。

运用富有弹性、中等水平抗压强度岩棉保温板:适用工程建设墙面/房顶保温、防火安全、隔音、如建筑幕墙、内墙隔断、电梯井道等。高韧性岩棉保温板:适用高、超低温的各类环境下、有非常好的承重、抗压强度特点、尤其适用于大型船舶、器皿、烘干箱和管道及机械设备的隔热保温、隔热。抗压岩棉保温板:能够承受**的高负荷。适用休息室、大中型生产车间等房顶保温。

防水岩棉板岩棉板要以精挑细选的石灰岩为原料,经高温熔融生产加工做成的人造无机纤维。具备质地轻、传热系数小、吸音、难燃、耐化学性好等特性。它是一种新型的隔热保温、隔燃、吸音材料。岩棉保温板除具备一般岩棉板具有的特性以外,还具备防潮、隔热保温、隔热隔冷等特性,有一定的耐化学性,即便在潮湿前提下长期用也不会产生易潮解。岩棉保温板可以分为一般岩棉保温板、岩棉复合板、憎水岩棉板、持续高温岩棉保温板、密度高的岩棉保温板、墙面岩棉保温板、民用型岩棉保温板、无土

栽培技术岩棉保温板等各种。