

包头市砂浆复合岩棉板生产厂家

产品名称	包头市砂浆复合岩棉板生产厂家
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	2.50/千克
规格参数	四通:50mm 密度120公斤:纤维直径6.0 廊坊市:收缩温度600
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

岩棉板 具有优良的墙体保温特性，施工及组装便捷、节能效果明显，具有较高的性能价格比。对各种工业噪声房屋吸音会收到很明显的经济效益，尤其对于高频率噪岩棉保温板 自身属无机质硅酸盐纤维。不易燃，可用作防火门窗、网络防火墙、货轮、多层建筑、装饰设计、室内装修。二、隔热保温特性岩棉保温板的传热系数小，在常温下环境下25 上下，热传导在0.035~0.044W/()中间，密度轻，无毒性绵软便于生产加工。

岩棉保温板性能详细介绍:

- 1、防火岩棉板是专门为建筑物的外墙外保温系统设计生产，适用混国土或墙体等密实度构造新建或不仅有建筑物墙体保温或节能项目。具备强的阻燃等级A1级，在防火安全隔热保温、吸音降噪的前提下，更具有很高的抗压强度及抗拉拔抗压强度、相对较低的吸湿和吸水性、尺寸稳定性优良、抗老化等特点，能和墙体系统软件比较好的适配，与建筑结构设计基本上同使用寿命，对房屋建筑提供有效的隔热保温环保节能、防火安全及其极端天气维护等几种特性。
- 2、平屋面专用型岩棉保温板是专门为各种柔性防水屋面系统软件产品设计开发的集墙体保温、防火安全、吸音降噪等服务为一体的岩棉保温板，具有较强的抗压强度及抗点荷载水平、较好的憎水性、防水特性，短期内吸水性或长期湿率不高，抗老化和耐老化、物理稳定性及耐化学性优良。可以满足金属屋面工程施工与维护时承重及相关设备重量必须。
- 3、玻璃幕墙用岩棉保温板是专门为幕墙系统设计方案，具备更高一些防火环境温度、更高熔点和较小的持续高温线收缩等优点，与此同时具有较好的憎水性、防水特性，吸潮和吸水性低，也不会对金属材料造成腐蚀性。
- 4、隔汽层用岩棉板对于隔离栏应用特点研发生产制造，既用偏厚岩棉保温板切成条形，使用中将化学纤维垂直在墙面，在很大程度上带来了岩棉板抗拉伸抗压强度，主要运用于EPS、XPS等燃烧性能等级无法达到A1级建筑保温材料开展配套使用，提升工程建筑外墙外保温系统的耐火性及安全系数。

岩棉保温板应该具有相对较低的吸水性，大部分保温隔热材料吸湿后，其保温性能会明显减少，由于水有较高的传热系数。因而，提议消费者选择防水岩棉板好一点的保温岩棉板**可以具有很高的抗压强度以支持自身重量。船只，和建筑对防潮、防火安全等有一定要求的场所。原油、电力工程、化工制造行业机器的隔热保温吸音降噪。岩棉板复合保温板、玻镁隔汽层、水泥面防火岩棉板，应用材料制成的5-8mm的表面并加上增强纤维和耐碱网格布制作而成的防火板材，可随意激光切割，正中间位防火岩棉板，四周有玻璃布防火安全铝铂，用胶水粘接，并且用金属产品固定不动，玻镁岩棉防火板墙体形美观大方，工程施工便捷，和其它聚氨酯发泡类得保温隔热板施工工艺类似，工程造价适度，也是值得营销推广外墙保温隔热材料。