

# 赤峰市12mm岩棉板生产厂家

产品名称	赤峰市12mm岩棉板生产厂家
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	2.50/千克
规格参数	四通:50mm 密度120公斤:纤维直径6.0 廊坊市:收缩温度600
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

## 产品详情

岩棉板商品日常生活中的应用逐步普遍，热烈欢迎每一位顾客赶到我生产厂家进行产品的挑选及其选购。岩棉板商品日常生活中的应用日益增多，给您产品使用行业产生各个方面协助。商品行业逐渐发展获得了多名消费者一致认可，你对生产厂家生产出的产品具有哪几个方面的了解呢？想要买产品可以和我生产厂家进行相应的咨询及其选购。岩棉板要以精挑细选的石灰岩为原料，经高温溶化后，所采用的四辊离心式制棉工艺流程，将玄武岩棉持续高温溶体甩弄成4~7 μm的非连续性化学纤维，再去岩亚麻纤维里加入一定量的粘接剂、防污油、憎水剂、通过地基沉降、干固、激光切割等工工艺，针对不同主要用途做成不一样密度主打产品。

产品类型：岩棉保温板 产品品种：岩棉板及其制品 --应用领域：  
工程建筑 装饰建材 钢架结构 材料：岩棉板 级别：一级原产地：  
留各庄工业园区 超低温弯曲：规范 应用环境温度：500传热系数(  
常温下)：0.035 形状：别的 样子：长方型抗拉强度  
：规范 抗拉强度：规范 拉伸强  
度：规范

岩棉板的应用:

岩棉板广泛用于船只、冶金工业、电力工程、工程建筑等领域。该产品施工及组装便捷、节能效果明显，具有较高的性能价格比。

船舶和憎水性防火岩棉板在生产过程中加入憎水性添加物，具有较好的防水特性。船舶岩棉板用以船舶的墙体保温和防火隔断；憎水性岩棉板用以车子、移动终端、冷库安装、空调管路及在潮湿的环境里的隔热保温防火安全以及对于防水有一定要求的应用场所。

工程用岩棉板具有优良的防火安全、隔热和隔音特性。它适用于工程建筑墙面、屋顶的隔热保温隔音降噪；工程建筑隔断墙、网络防火墙、防火门窗和电梯井道的防火安全和减噪。岩棉板规格型号:(mm)1000

× 630 1200\*600岩棉板薄厚:(mm)30-100 岩棉板密度:60-200kg/m<sup>3</sup>

## 岩棉板常见问题

- 1.需要注意防水防雨，不可以在雨天工程施工。
- 2.用以隔冷必定要在加防水层，在温度独特低的情况下，用不含树脂的岩棉板开展隔热，其防水层也必须是阻燃的
- 3.当温度超过一定温度，比如:200 时，隔热保温必不可少加合适的护管，这样才不会使岩棉板厚度密度发病变化。
- 4.相关大直径友谊壁机器设备用岩棉保温板隔热保温，超越200 时,一定要切记防火岩棉板生产厂家嘱咐:加外墙保温钉，(间隔400mm上下 )护管要贴住。
- 5.需隔热保温的机器、外墙保温钉及其管路为有利于防腐蚀，可包容适当镀层。此外应没有泄露的地方。这样可以达到更好的功效。
- 6.岩棉板产品在户外隔热保温的情形下会受磨损应宜金属材料或塑料，随后留意接头本地，接缝处的密封，需要的时候加胶原纤维封口，包装层层叠部分不低于100mm
- 7.当隔热保温目标呈90度摆放，且有一定的相对高度时，玻璃纤维棉的隔热层必定需有卡簧或支撑环，间隔一定不要超过3米，防止隔热保温材料在抖动时向下移动。