

杭州西门子PLC模块电源供应商

产品名称	杭州西门子PLC模块电源供应商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司总部
价格	3400.00/件
规格参数	品牌:西门子 货期:现货 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15021292620 15021292620

产品详情

杭州西门子PLC模块电源供应商

我公司经营西门子全新原装现货PLC；S7-200S7-300 S7-400 S7-1200 触摸屏，变频器，6FC，6SNS120 V10 V60 V80伺服数控备件：原装进口电机（1LA7、1LG4、1LA9、1LE1），国产电机（1LG0，1LE0）大型电机（1LA8，1LA4，1PQ8）伺服电机（1PH，1PM，1FT，1FK，1FS）西门子保内全新原装产品质保一年。一年内因产品质量问题免费更换新产品；不收取任何费。欢迎致电咨询。《销售态度》：、诚信服务、及时到位！《销售宗旨》：为客户创造价值是我们永远追求的目标！《服务说明》：现货配送至全国各地含税（13%）含运费！《产品质量》：原装，全新原装！《产品优势》：销售 薄利多销 信誉好，口碑好，价格低，货期短，大量现货,服务周到！上海西门子触摸屏授权总代理商，西门子触摸屏授权一级代理商，西门子模块授权一级代理商，西门子CPU模块一级代理商西门子交换机模块，西门子电源模块代理商，西门子逻辑控制模块。西门子伺服电机模块代理商，西门子DP电缆代理商，西门子变频器代理商，西门子PLC模块授权一级代理商，西门子电线电缆授权代理商，西门子S7-200CPU系列代理商，西门子S7-1200CPU系列代理商，SIEMENS西门子模块授权一级代理商,西门子SIEMENS低压断路器一级供应商，西门子低压断路器代理商，西门子S7-500系列代理商

SIPLUS CM PtP

订货数据

附件

产品信息

组态工具

跳转到

概述

应用

设计

功能

技术规范

概述

用于串行通信连接的模块，根据接口类型、协议和性能进行定标

具有不同物理传输特性的 4 个型号：

RS 232C，高速率 19.2 Kbit/s

RS 232C，高速率 115.2 Kbit/s

RS 422/RS 485，高速率 19.2 Kbit/s

RS 422/RS 485，高速率 115.2 Kbit/s

支持的协议

Freeport：适用于通用通信的用户可设置报文格式

3964(R) 可提高传输可靠性

Modbus RTU 主站

Modbus RTU 从站

USS，通过指令实现

注意：

SIPLUS extreme 产品基于 SIMATIC 标准产品。此处列出的内容来自相应标准产品。增加了与 SIPLUS extreme 相关的信息。

应用

可通过通信模块与外部通信伙伴连接以交换数据。由于有大量参数设置选项，可以针对通信伙伴灵活调整控制。Modbus RTU 主站可为多 30 个 Modbus 从站创建一个 Modbus RTU 网络。

可为您提供下列通讯模板：

CM PtP RS232 BA；带有 RS232 接口的通信模块，适用于协议 Freeport、3964(R) 和 USS；9 针 Sub D 连接器，高 19.2 Kbit/s，1 KB 帧长度，2 KB 接收缓冲区

CM PtP RS232 HF；带有 RS232 接口的通信模块，适用于协议 Freeport、3964(R) 和 Modbus RTU；9 针 Sub D 连接器，高 115.2 Kbit/s，4 KB 帧长度，8 KB 接收缓冲区

CM PtP RS422/485 BA；带有 RS422 和 RS485 接口的通信模块，适用于协议 Freeport、3964(R) 和 USS；15 针 Sub D 插座，高 19.2 Kbit/s，1 KB 帧长度，2 KB 接收缓冲区

CM PtP RS422/485 HF；带有 RS422 和 RS485 接口的通信模块，适用于协议 Freeport、3964(R)、USS 和 Modbus RTU；15 针 Sub D 插座，高 115.2 Kbit/s，4 KB 帧长度，8 KB 接收缓冲区

设计

用一个螺丝安装在 S7-1500 安装导轨上

独特的 Sub D 连接器，无法互换

带有可扩充电缆室的前盖

含在供货范围之内：

一个 U 型连接器

前门

功能

统一的显示和诊断方式：

故障（红色 LED）和运行（绿色 LED）模块状态显示

发送和接收通信显示

支持的协议：

接口性质：

RS 232 带辅助信号

RS 422 用于全双工连接

RS 485 用于半双工和多点连接

传输速率为 300 - 115200 bit/s

通过 Sub D 连接器进行连接

SIMATIC ET 200MP 的统一系统功能：

识别和维护数据 IMO

固件更新

模块正面的清晰标签

技术规范

商品编号

6AG1540-1AD00-7AA0

6AG1541-1AD00-7AB0

6AG1540-1AB00-7AA0

6AG1541-1AB00-7AB0

SIPLUS S7-1500 CM PTP RS232 BA

SIPLUS S7-1500 CM PTP RS232 HF

SIPLUS S7-1500 CM PTP RS422/485 BA

SIPLUS S7-1500 CM PTP RS422/485 HF

一般信息

产品类型标志

CM PtP RS 232 BA

CM PtP RS 232 HF

CM PtP RS 422 / 485 BA

CM PtP RS 422 / 485 HF

产品功能

I&M 数据

是; I&M 0

是; I&M 0

快速启动

是

是

附带程序包的

STEP 7 TIA 端口, 可组态 / 已集成, 自版本

参见文章 ID : 109746275

参见文章 ID : 109746275

安装方式/安装

导轨安装

是; S7-1500 型材导轨

电源电压

电源规格

系统电源

输入电流

耗用电流 (额定值)

35 mA; 来自背板总线

33 mA; 来自背板总线

功率

来自背板总线的功率输出

0.65 W

功率损失

功率损失, 典型值

0.6 W

地址范围

每个模块的地址空间

输入端

8 byte

8 byte

杭州西门子PLC模块电源供应商

杭州西门子PLC模块电源供应商