

鄂尔多斯生产高品质岩棉板厂家

产品名称	鄂尔多斯生产高品质岩棉板厂家
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	2.50/千克
规格参数	四通:50mm 密度120公斤:纤维直径6.0 廊坊市:收缩温度600
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

岩棉板广泛用于原油、化工厂、冶金工业、船只、纺织品等各锅炉和设备管路的隔热保温，也用于建筑工程行业隔断墙，装修吊顶及墙体的隔热和及各种类型冷、热管道和掩藏、露出管路的隔热保温。防火岩棉板架构设计组成：一个粘结层，隔热层，抹整体面层，装饰层五金交电基本建设相对较高的抗拉强度，抗拉强度和使用性能指标值，以保证长期安定的产品卖点和**性，与此同时流行的岩棉板这一块长期稳定A1级难燃矿产地岩棉保温材料防火安全岩棉板不焚烧处理，不释放热能和有害浓烟，火灾事故，可以有效的断开火苗的蔓延。工程建筑防火岩棉板具备性一般。实际的半硬质的防火岩棉板，密度高的岩棉板价格岩棉板外墙外保温体系，通常是天生会被明确抗裂砂浆和建筑钢筋玻璃纤维网格布加工而成的，表面墙面抹灰装修设计层怎么摆或漆料饰面砂浆所组成的A级难燃型建筑工程节能隔热保温管理体系。管理体系配备包括：粘结层，隔热层，抹整体面层，装饰层五金交电。

1.岩棉板外墙外保温系统，关键以经钟摆法制造的憎水性型岩棉板为隔热保温层原材料，选用粘、钉融合加工工艺与基层墙面联接固定不动，然后由抹面胶浆增强用玻纤网格布布加工而成的抹整体面层及其装饰砂浆装饰层或建筑涂料所组成的A级难燃型建筑工程节能外墙保温系统。2．系统软件结构主要包含：粘结层、隔热层、抹整体面层、装饰层五金交电。装饰层应使用饰面砂浆、装潢砂浆等质量轻功能性涂层或者有优良透气性能的水性内墙涂料。3．岩棉板外墙外保温系统，传热系数低、透气、燃烧性能等级等级高优点，可应用于新创建、改建、改造的住宅建筑和公共外墙面的环保节能防水工程，包含建筑保温、非全透明建筑幕墙隔热保温和EPS外墙保温全面的隔汽层。

密度高的防火岩棉板要以*石灰岩为原料，经高温熔融后，由高速离心机器设备做成人工合成无机纤维，与此同时添加特制粘合剂和防污油，再经过升温干固，做成各种规格型号，不同要求的高密度防火岩棉板隔热保温产品。选用***的四辊离心式制棉工艺流程，将玄武门棉岩持续高温溶体甩弄成4~7 μm的非连续性化学纤维，再去岩亚麻纤维里加入一定量的粘接剂、防污油、憎水剂，通过地基沉降、干固、激光切割等工序，针对不同主要用途做成不一样密度主打产品。由高速离心机器设备做成人工合成无机纤维，与此同时添加特制粘合剂和防污油，再经过升温干固，做成各种规格型号，不同要求的高密度防火岩棉板。与此同时岩棉板还可以与玻璃纤维棉硅酸铝板复合型做成岩棉复合保温管壳。岩棉管壳要以精挑细选的辉长岩和石灰岩粉煤灰为原料，经高温溶化在高速离心环节中喷到特别制作黏合剂和防水涂料

而制成的环氧树脂防火岩棉板壳和防潮防火岩棉板壳。