EXPERTPOWER蓄电池EXP1250 12V5Ah/20HR免维护

产品名称	EXPERTPOWER蓄电池EXP1250 12V5Ah/20HR免维护
公司名称	山东恒泰正宇电源厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:EXPERTPOWER 型号:EXP1250 电压/容量:12V5Ah/20HR
公司地址	山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场1号公寓1001-5号
联系电话	13026576995 13026576995

产品详情

EXPERTPOWER蓄电池EXP1250 12V5Ah/20HR免维护

蓄电池使用环境与安全

铅酸蓄电池使用在自然通风良好，环境温度好在25±10℃的工作场所。

铅酸蓄电池在这些条件下使用将十分安全：导电连接良好，不严重过充，热源不直接辐射，保持自然通风。

安装注意事项

蓄电池应离开热源和易产生火花的地方，其安全距离应大于0.5m。

蓄电池应避免阳光直射，不能置于大量放射性、红外线辐射、紫外线辐射、有机溶剂气体和腐蚀气体的环境中。

安装地面应有足够的承载能力。

由于电池组件电压较高，存在电击危险，因此在装卸导电连接条时应使用绝缘工具，安装或搬运电池时应戴绝缘手套、围裙和防护眼镜。电池在安装搬运过程中，只能使用非金属吊带，不能使用钢丝绳等。

脏污的连接条或不紧密的连接均可引起电池打火，甚至损坏电池组，因此安装时应仔细检查并清除连接条上的脏污，拧紧连接条。

不同容量、不同性能的蓄电池不能互连使用，安装末端连接件和导通电池系统前，应认真检查电池系统的总电压和正、负极，以保证安装正确。

电池外壳，不能使用有机溶剂清洗，不能使用二氧化碳灭火器扑灭电池火灾，可用之类的灭火器具。

蓄电池与充电器或负载连接时，电路开关应位于“ 断开 ”位置，并保证连接正确：蓄电池的正极与充电器的正极连接，负极与负极连接。

带一般隔离变压器的UPS具有极强的抗干扰性。造成这类认识缘故，一是不了解隔离变压器的功能和原理，二是不太清楚影响的特点和传递方式。隔离变压器自身不具备抗高频率千扰的功效，仅有制成带屏蔽层隔离变压器，才可以抗共模千扰。在变电器原线圈与铁芯中间、铁芯和铁芯中间、初级线圈与铁芯中间各自提升三个屏蔽层，并把屏蔽层接地装置，便电磁线圈与铁芯间的藕合电容失灵。超隔离变压器对高频率共模和差模干扰都有良好的抑制效果。自然，这类变压器成本费都是非常高的，与同样容量UPS成本费旗鼓相当。