

乌兰察布国标憎水岩棉板厂家

产品名称	乌兰察布国标憎水岩棉板厂家
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	2.50/千克
规格参数	四通:50mm 密度120公斤:纤维直径6.0 廊坊市:收缩温度600
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

岩棉板、矿渣棉产品具有优良的隔音降噪和吸音性能指标，其吸音原理就是这种产品具备多孔结构构造，当超声波根据时，因为流体密度的功效造成磨擦，使声音的一部分为化学纤维所吸收，阴碍了超声波的传送。岩棉板运用：岩棉板自20个世纪70时代广泛运用于建筑与工业装备、管路、工业窑炉的隔热、防火安全、吸音、抗震等级、冶金工业、机械设备、装饰建材、原油、化工等行业。岩棉保温商品热材料上效果不佳的保温隔热材料。墙体岩棉板要以精挑细选的石灰岩为原料，经高温溶化后，选用四辊离心式制棉工艺流程，将玄武岩棉持续高温溶体甩弄成4~7 μm的非连续性化学纤维，再去岩亚麻纤维里加入一定量的粘接剂、防污油、憎水剂、通过地基沉降、干固、激光切割等工工艺，针对不同主要用途做成不一样密度主打产品。

防潮岩棉板在制造中加入防潮添加物，使产品有良好的防水阻燃性能，主要运用于船只，和建筑对防水、防火安全有一定要求的场所。防潮岩棉板憎水率超过98%，吸湿率低于5%应用领域船只，和建筑对防潮、防火安全有一定要求的场所。原油、电力工程、化工制造行业机器的隔热保温吸音降噪、建筑物的隔断墙、建筑幕墙、房顶和围护结构隔热保温、吸音降噪。

墙体保温岩棉板性能特点:1、隔热特性：隔热是岩棉板、矿渣棉制品基本上特点，在常温下环境下(25上下)岩棉板的导热系数通常是在0.03~0.047W/(moK)中间。2、燃烧性能等级：岩棉板、矿渣棉制品燃烧性能等级在于在其中易燃性粘结剂多与少。岩棉板、矿渣棉自身属无机质矿物纤维，不易燃，在制作成产品的过程当中，偶尔要添加**粘接剂或添加剂，这些对于制品燃烧性能等级会产生一定的影响。3、降噪隔音性能：岩棉板、矿渣棉产品具有优良的隔音降噪和吸音性能指标，其吸音原理就是这种产品具备多孔结构构造，当超声波根据时，因为流体密度的功效造成磨擦，使声音的一部分为化学纤维所吸收，阴碍了超声波的传送。

运用富有弹性、中等水平抗压强度岩棉板：适用工程建筑墙面/房顶保温、防火安全、隔音、如建筑幕墙、内墙隔断、电梯井道等。高韧性岩棉板：适用高、超低温的各类环境下、有非常好的承重、抗压强度特点、尤其适用于大型船舶、器皿、烘干箱和管道及机械设备的隔热保温、隔热。抗压岩棉板：能够承

受**的高负荷。适用休息室、大中型生产车间等房顶保温。

岩棉保温板按关键特性又可分为：岩棉板，防火安全岩棉板、防潮岩棉板、贴铝铂岩棉板、密度高的岩棉板、防火岩棉板。岩棉毡，岩棉板缝毡、钢丝网片岩棉毡。岩棉管，防潮岩棉管、防火岩棉管、覆铝铂岩棉管。岩棉板板价格要以精挑细选的石灰岩为原料，经后天性溶化后，所采用的四辊离心式制棉工艺流程，将玄武门棉岩持续高温溶体甩弄成 $4\sim 7\mu\text{m}$ 的非连续性化学纤维，再去岩亚麻纤维里加入一定量的粘接剂、防污油、憎水剂，通过沉降、干固、激光切割等工序，针对不同主要用途做成不一样密度主打产品。也可以在岩棉板表面粘防水铝铂、黑（白）玻璃纤维布夹筋玻纤毡等装修及防水全瓷贴面。