

河北19寸话筒联体升降器

产品名称	河北19寸话筒联体升降器
公司名称	北京晨光视听设备科技有限公司
价格	15.00/台
规格参数	
公司地址	北京市海淀区上地南路
联系电话	01082796359 15810387764

产品详情

17寸高档液晶屏升降器产品参数

外观尺寸

箱体尺寸：467mmx134mmx650mm

面板尺寸：485mmx148mmx5.0mm

升降口尺寸：405mmx70mm

对显示器的要求：小于等于395*340*60mm

19寸高档铝合金拉丝（黑色或银色）升降器适用于液晶显示器外形尺寸不大于：445*390*85mm

箱体尺寸：510*170*700

面板尺寸；530*190*5

升降口尺寸；450*100

电 源；220V，50/60Hz。

功 率；N=40W

21/22寸高档铝合金拉丝（黑色或银色）升降器适用于液晶显示器外形尺寸不大于：515*420*85

箱体尺寸：580*170*730

面板尺寸；600*190*5.0

升降口尺寸；520*100

电 源；220V，50/60Hz。

功 率；N=40W

二、技术参数

接口部分：1路DB15 VGA接口；电源AC 220V
RS-232/RS485控制接口（无线中控盒） 技术指标： 颜
色：银白拉丝、高光黑拉丝（可根据用户要求加工其它铝合金材料颜色） 储藏温度：
-40 -85 工作温度：-26 -60 净
重：13Kg(AM3-1) 电源范围：AC：198—242V

此产品适用于交流220V50赫兹电源。如出口到国外，我公司不提供相关的变频器。

第一代：链条传动机构，其缺点是升降不稳定，噪声大，不防水；

第二代：齿条传动机构，其缺点是油污多，润滑油用干后噪声大，体积大，不防水；

第三代：钢丝传动机构，为最新的传动方式，体积小，无油污，传动平稳，无噪声。

我公司为第四代铝合金升降器

第四代：

铝合金面板升降器，钢丝传动机构，超薄防水型，面板窄，桌面开孔尺寸小，桌面美观，带夹手，电路部分采用高可靠性的智能数字同步定位识别处理技术，具有多重保护功能；并采用了高抗干扰能力的通信接口电，目前为国际上技术领先升降器。

3.基本功能：在桌面键的控制下，实现液晶显示器的升降；
上升时，液晶屏自动仰成一定的角度，并且也可根据自己视角的需要，自动/手动调整角度；
下降时，不管液晶屏处于何种角度，液晶屏自动回到直立状态，并且自动切断显示器的电源；
可通过遥控器实现统一升降，也可通过CRESTRON、AMX等集控系统，实现统一升降；

4.产品特点：无噪声：（1）第四代铝金升同步传输机构，专利传动系统，升降时无噪声；
（2）三种控制方式并存：桌面控制；无线遥控；CRESTRON、AMX等485

总线集中控制；

（3）殊漆水处理：专利永不磨损漆水处理，面板可定制与桌面颜色一致的木纹色

系统解决技术

控制方式

- 1、升降器设有RS485接口，可兼入会议中控系统方便于机房操作，使用手拉手连接方式完成，可分组控制。可统一升降或分组升降。
- 2、配用我公司研发的无线集控器，使用电脑控制集控器，无线发射控制升降完成，方便快捷。可统一升降或分组升降。
- 3、根据我公司提供的升降器软件，利用计算机的RS-232接口转换成RS-485协议接口手拉手连接方式完成。可统一升降或分组升降。
- 4、遥控器控制升降。

注：升降器系统可兼入国内中控系统品牌有：快思聪、快捷、VT、AMX等国内知名品牌。