

## PC韩国LG(经销商)

产品名称	PC韩国LG(经销商)
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	23.00/千克
规格参数	PC:1201-10 食品级 1201-1:脱模性良好 中粘度 韩国LG:透明级聚碳酸酯
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

## 产品详情

PC韩国LG(经销商)1201-10 食品级 脱模性良好 中粘度 透明级聚碳酸酯

PC韩国三养 3022IR代理商塑胶原料

PC韩国三养 3025G10塑胶原料

PC韩国三养 3025G20塑胶原料

PC韩国三养 3025G20 BK塑胶原料

PC韩国三养 3025IR塑胶原料

PC韩国三养 3025N1塑胶原料

PC韩国三养 3030塑胶原料

PC韩国三养 DMH3000S塑胶原料

PC韩国LG 1201-05塑胶原料

PC韩国LG 1201-08塑胶原料

PC韩国LG 1201-10塑胶原料

PC韩国LG 1201-15代理商塑胶原料

PC韩国LG 1201-22塑胶原料

PC韩国LG 1261-03塑胶原料

PC韩国LG 1301EP-30塑胶原料

PC韩国LG 1301V-10塑胶原料

PC韩国LG 1302-05塑胶原料

PC韩国LG 1302-10塑胶原料

PC韩国LG 1303-10C塑胶原料

PC韩国LG 1303-15塑胶原料

PC韩国LG 1303AH-10塑胶原料

PC韩国LG GN-1002FA KPA1塑胶原料

PC韩国LG GN-1002FH NP代理商塑胶原料

PC韩国LG GN-1002FS塑胶原料

PC韩国LG GN-2101F塑胶原料

PC韩国LG GN-2201FM BK塑胶原料

PC韩国LG GP-1006FL塑胶原料

PC韩国LG GP-2100塑胶原料

PC韩国LG GP-2102塑胶原料

PC韩国LG GP-2200 BK塑胶原料

PC韩国LG SC-1004塑胶原料

PC韩国LG SC-1004 BK塑胶原料

PC韩国LG SC-1004A代理商塑胶原料

# 1201-10

聚碳酸酯#防弹胶|PC

LG化学

产品用途:玩具、食品器皿、包装应用

填充物:食品包装 注塑

物性信息：

基本性能额定值单位测试方法	1200
吸水率 (24hr,23 )	0.15
平衡吸水率 (23 ,相对湿度50%)	0.32
熔体流动速率	10
物理性能额定值单位测试方法	1.20
折射率	1.586
模具收缩率	0.005-0.007
透光率	89
雾度	0.7-1.5
机械性能额定值单位测试方法	900
冲击强度 (23 )	未破裂
洛氏硬度	73

拉伸强度

60

71

弯曲强度

96

拉伸模量

2410

弯曲模量

2410

伸长率

60

150

落锤冲击强度 (23 )

87

电气强度(额定值)单位测试方法

17

对比电弧径迹指数 (2mm)

250

辉光灯丝测试 (2mm)	850
损耗因素 (60Hz)	0.001
体积电阻率 (23 ℃,干)	$2.0 \times 10$
<b>热性能</b>	
热变形温度值单位测试方法	
(退火@0.45MPa(4 mm))	144
(退火@1.82MPa(4 mm))	141
球状压良温度	>125
线性热收缩率 (-40 ℃ -82 ℃)	$68 \times 10^{-6}$
平均燃烧程度	25
热变形温度 (未退火@1.82MPa(4 mm))	128
维卡软化点 (50 C/hour)	149
<b>电气性能</b>	
额定值单位测试方法	
阻燃性	26

(1.5mm)  
(1.6mm)  
(2.5-2.7mm)  
(3.0mm)

V-2  
V-2  
V-2  
HB