

南昌市钢结构厂房安全检测机构--润诚检测

产品名称	南昌市钢结构厂房安全检测机构--润诚检测
公司名称	河南润诚工程质量检测有限公司推广部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市高新区长椿路11号国家大学科技园Y23号楼5楼
联系电话	13014623176 13014623176

产品详情

钢结构厂房安全检测咨询中心

1.钢结构：

- 1)钢柱、钢梁、抗风柱尺寸满足原设计要求；柱间支撑直径为 20，不满足原设计要求。
- 2)钢构件焊缝探伤检测：对该仓库主体钢构对接焊缝进行了超声波探伤，抽检比例为20%，共64条焊缝。根据《钢结构施工质量验收规范》（GB50205-2001），所抽检的对接焊缝均能满足二级标准要求

2.冷弯薄壁型钢体系

构件用薄钢板冷弯成C形、Z形构件，可单独使用，也可组合使用，杆件间连接采用自攻螺钉。

结构复核时，普通民用建筑楼面的附加恒载应不小于1.5KN/m²，屋面的附加恒载应不小于3.0KN/m²，如有**数据的可按实际取值。厂房活荷载取值除设计文件明确说明外应不小于3.5KN/m²。楼梯恒载取值应根据截面尺寸计算确定。

钢结构夹层安全鉴定费用

钢结构厂房在使用过程中，若发现厂房钢结构接缝开裂，出现锈蚀，螺栓连接节点松动等问题时，要引起足够重视，并且需要找有房屋检测资质的企业对厂房进行安全检测鉴定，及时发现厂房中存在的安全隐患，针对问题进行相应的加固修补，以免对日后的正常生产造成不良影响。

河南润诚工程质量检测有限公司，专业从事钢结构检测，钢结构厂房检测，欢迎前来咨询！

