

武昌市钢结构厂房承重检测中心--润诚工程检测

产品名称	武昌市钢结构厂房承重检测中心--润诚工程检测
公司名称	河南润诚工程质量检测有限公司推广部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市高新区长椿路11号国家大学科技园Y23号楼5楼
联系电话	13014623176 13014623176

产品详情

钢结构工程的连接检测工作是工程检测其中的一个对象，它直接反映工程的质量好坏。

连接板的检查包括：

- (1) 连接板尺寸（尤其是厚度）是否符合要求；
- (2) 用直尺作为靠尺检查其平整度；
- (3) 测量因螺栓孔等造成的实际尺寸的减小；
- (4) 检测有无裂缝、局部缺损等损伤。对于螺栓连接，可用目测、锤敲相结合的方法检查。并用扭力扳手（当扳手达到一定的力矩时，带有声、光指示的扳手）对螺栓的紧固性进行复查，尤其对高强螺栓的连结*应仔细检查。此外，对螺栓的直径、个数、排列方式也要一一检查。

钢结构锈蚀检测、厚度检测

钢结构焊缝检验的基本要求：

在进行锅炉产品制造质量检验时，需要依据《电站锅炉压力容器检验规程》（DL647-2004）的规定，在电站锅炉钢结构进入到施工现场后进行抽检作业，要求对钢结构焊缝表面及大板梁进行的外观检查，*钢结构尺寸符合焊接要求，外观质量满足焊接条件；要求采取表面探伤及超声波探伤进行大板梁焊缝检验，抽查比例设计为10%；要求采取表面探伤进行钢结构焊缝检验，抽查比例设计为1%~10%。一般钢结构焊缝制造质量的无损方法，主要包括外观检查、磁粉探伤、超声波探伤三种。

钢结构焊缝检测

钢结构高层结构地基承载力深度修正系数计算的合理性而言，

要根据实际对施工情况考虑其地基承载力的计算并由此来照应深度修正系数计算，确保规范地规划计算取值。本文围绕高层建筑施工的深基础地基承载力的控制展开来相应对计算研究，主要通过地基承载力深度修正系数的计算探析，以实际工程情况为主，对其计算对合理性进行了分析。

本次分析研究对建筑物位于乌鲁木齐城北片区东侧,相邻扬子江路总建筑面积约36000平方米，建筑为13层，无地下室。整体为整体构造，地上部分划分为三个独立对单元建筑体。设计基本参数情况如下：工程±0.000m相当于标高为23.900m。工程设计使用年限为50年,地面粗糙度为C类,设计基本风压为0.45 kN/m²,基本雪压为0.35kN/m²,抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度为0.2g,II类场地土,不考虑地基土液化影响,场地特征周期值0.35s。场区在50m的勘察深度范围内有一层地下水,埋深约为11.300~12.200m,地下水对混凝土和混凝土中钢筋均无腐蚀性。

河南润诚工程质量检测有限公司，欢迎前来咨询！