

# 汉中 橡胶止水带 300\*6mm 防渗水止水带 中埋式 背贴式 钢边式橡胶止水带 厂家定制

产品名称	汉中 橡胶止水带 300*6mm 防渗水止水带 中埋式 背贴式 钢边式橡胶止水带 厂家定制
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:中诚巨工 库存:9999 发货:全国
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

汉中 橡胶止水带 300\*6mm 防渗水止水带 中埋式 背贴式 钢边式橡胶止水带 厂家定制

### 橡胶止水带修补方案

橡胶止水带修补方案：下斥角坳隧道出口仰拱DK304+378-DK304+375段橡胶止水带在施工中未维护到位，致使在开挖前段仰拱过程中造成机械损坏，针对此段橡胶止水带采取以下修补措施。

橡胶止水带修补措施：1、将DK304+378-DK304+375段仰拱破损橡胶止水带部位混凝土沿环向方向凿出一个三角凹槽，凹槽深20cm，宽10cm。凿除混凝土同时注意保护其余未损坏橡胶止水带，以免被混凝土废碴损坏。考虑到橡胶止水带搭接长度以及方便工人操作，止水带端头处应预留不小于60cm。2、将破损橡胶止水带取出，更换新橡胶止水带，接头处采用冷粘结处理，接面部位保持平展用磨光机磨平30厘米、涂胶水压实即可，待接头处粘合后，在凿出的凹槽内添加界面剂，同时用“U”型卡将橡胶止水带固定在凹槽内，hou加入遇水膨胀止水胶或双组份聚硫密封胶。

### 橡胶止水带的施工方法：

橡胶止水带是在混凝土浇注过程中部分或全部浇埋进混凝土中。由于混凝土中有尖角的石子和锐刃的钢筋，所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中应注意安装定位方法和浇捣压力，以避免止水带被刺破。由于橡胶撕裂强度比拉伸强度低，所以如果止水带刺破将会大幅度降低止水带抵抗外力的能力。