

DFX-I船用消防员装备CCS船检安全装备

产品名称	DFX-I船用消防员装备CCS船检安全装备
公司名称	东台市易安救捞装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	东台市新街镇向阳路供电所北侧
联系电话	0515-5652678 13770263388

产品详情

消防员装备产品组成：防火隔热服（包括上衣、裤子、头罩和护脚）1套安全头盔
1具耐火救生绳(40米)1根消防靴 1双携带式防爆灯(隔爆型) 1盏正压式空气呼吸器 1具消防斧 1把消防腰带

1

根

按IM

0《国际

消防安全系统规则

》的要求制造，符合MSC.331(91)修

正案的要求，配有声光报警空气呼吸器
、消防隔热服（防护服）、防爆灯、耐火救生绳、消防头盔、消防胶靴、安全带、消防斧（耐电压5000V
）、玻璃钢专用存放箱，标准配置的消防员装备随产品提供CCS证书副本原件。

序号 Ordinal NO.	名称 Name	技术参数 Technical	数量 Amount	备注 Remark
1	防护服 Heat-insulation suit	铝箔复合阻燃材料，10KW/m ² 辐射热源照射30S后，其内表面温升不大于25 It is constructed by an aluminum foil compound flame-resisting material; the raise of inner temperature of the suit is not higher than 25 after it is shined 30 seconds by a 10kw/m ² heat radiator.	1套 1 set	包括上衣、裤子、脚套、手套、CCS证书 It consists of jacket, pants, foot cover, glove and CCS certificate
2	正压式空气呼吸器 Self-contained open-circuit compressed air breathing	气瓶工作压力30MPa The air cylinder operation pressure is 30 MPa	CCS证书及合格证书 A CCS certificate and a quality certificate	
3	耐火绳 Flame-resisting life-saving line	40米 40m		
4	防爆灯 Explosion-	照明时间大约3个小时 The minimum light period of	1盏 1 set	

	proof lamp		3 hours.		
5	太平斧 Axe	绝缘耐压 High-voltage insulation		1把 1 set	—
6	安全头盔 Rigid helmet	耐穿刺 It can effectively protect against impact and stabbing.		1顶 1 set	
7	消防靴 Boots of rubber	防滑、抗穿刺、耐酸碱 Slip-proof, stab-proof, and acid and alkali-resistant		1双 1 pair	
8	安全带 Safety Belt		—	1根 1 set	

购买请告知需要的空气呼吸器

规格(5L/6L/6.8L)，是否配备声光报警，是否配备耳骨通讯，是否配备对讲机！根据《1974年国际海上人命安全公约1981年修正案》和《钢质海船入级与建造规范》的要求制造的，它配备了规范要求的个人装备和正压式空气呼吸器，是船舶必配的装备之一。产品经中国船级社检验。使用方法:1.

穿上防护服裤子，系好裤背带，穿上消防靴后系好防护脚套，把消防斧插在裤腿上的插兜内。2.

解开耐火救生绳，将安全钩扣在消防腰带的金属扣上。3. 检查防爆灯是否完好，如未安装电池应先装好电池。防爆灯的检查、使用方法详见《防爆灯使用说明书》4.

将空气呼吸器

瓶底向上背在肩上，调节好肩带、腰带。

穿上防护服上衣，将呼吸器

罩在上衣后内，防止强热辐射气瓶及胶管，把供气阀从防护服上衣的口袋处穿过去。防护服的使用方法详见《消防隔热服（防护服）使用说明书》。5.

打开气瓶阀开关，佩戴好面罩。呼吸器的检查、使用方法详见《呼吸器使用说明书》中的相关章节。6.

带好安全头盔，手提或挎上防爆灯，检查各种备件使用正常后即可进入工作区域。7.

也可在其他穿戴完成后好佩戴面罩使用呼吸器，这样可以减少气瓶内压缩空气的损失。8.

使用后的消防员装备应进行清洁、整理、按各自说明书上的要求检查完好后放入包装箱内备用。