

# 长春 橡胶止水条 20\*20mm 腻子制品型橡胶止水条 止水条 中诚巨工

产品名称	长春 橡胶止水条 20*20mm 腻子制品型橡胶止水条 止水条 中诚巨工
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:中诚巨工 库存:9999 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

长春 橡胶止水条 20\*20mm 腻子制品型橡胶止水条 止水条 中诚巨工

止水条：是方形长条状，连接时采用平行搭接方法，中间不能留断点。施工单位为了方便，往往喜欢用止水条，在混凝土浇筑完成时，压在墙砼浇筑的表面即可或预留凹槽二次镶嵌。

止水钢板：“开口”朝迎面，且钢板与混凝土结合紧密，辅以钢板八字形状，地下水很难沿施工缝从钢板浸透。

制品型遇水膨胀止水条，也叫PZ型遇水膨胀止水条，外观为红色。最常见的两种型号规格：PZ250：遇水后可膨胀2.5倍；PZ400遇水后可膨胀4倍。制品型止水条膨胀率高，柔韧性好，耐酸耐碱，并且拥有优良的反复膨胀性能，拿PZ400型来举例，正常情况下遇水可以膨胀四倍，反复遇水-干燥-再遇水几次后，其依然有很好的膨胀性，虽然其膨胀性能稍有下降，但依然可以膨胀到三倍左右。制品型止水条的膨胀时间周期较长，一般情况下浸水一天不会有明显变化，48小时才能看出有些许膨胀，7天内的膨胀率低于60%，这也是国标要求，因为如果混凝土初次浇注后，距离下次浇注的时间间隔较长，而止水条膨胀过快的话，会导致初次浇注的混凝土变形，这样止水条就失去了其止水效果，影响施工质量。