

山东400g非织造无纺土工布

产品名称	山东400g非织造无纺土工布
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	2.90/平方米
规格参数	断裂强度:12KN 伸长率:66% 幅宽:6m
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-18653423817 15953441355

产品详情

土工布的优势：

长丝土工布不仅具有双面排水功能，更有贮水功能。在潮湿的环境下可以双向调节。该产品将排水、防水、透气、保湿、隔音等多种功能集于一体，长丝土工布施工和运输都非常简单方便。长丝土工布滤水性好，排水畅通，能确保良好的排水效果。其材料具有一定的强度延伸率，适合地基变形能力强。排水带断面尺寸小，插板时对地基扰动小。在超软弱粘地层上或水下也可进行插板施工。施工速度快，工人劳动强度低，费用可比袋装砂并降低30%以上。

长丝土工布良好的均匀性。织物为各向异性材料。建议经纬两向的强度比，对编织物不大于1.5，对无纺布不大于1.2。强度要求。织物抗拉强度应大于400N / 5cm,并具有抗刺破和抗胀破等方面的要求，强度大于800N / 5cm。酸碱：抗老化性较强。长丝土工布在路面使用年限内应保持正常的工作状态。

长丝土工布铺设时的注意事项：

- 1、用人工滚铺；长丝土工布的布面要平整，并适当留有变形余量。
- 2、长丝或短丝土工布的安装通常用搭接、缝合和焊接几种方法。缝合和焊接的宽度一般为0.1m以上，搭接宽度一般为0.2M以上。可能长期外露的土工布，则应焊接或缝合。
- 3、所有的缝合必须要连续进行（例如，点缝是不允许的）。在重叠之前，长丝土工布必须重叠少于150 mm。需要较小缝针距离织边（材料暴露的边缘）至少是25mm。缝好的长丝土工布接缝包括1行又线锁口链形缝法。用于缝合的线应为张力超过60N的树脂材料，并有与长丝土工布相当或超出的抗化学腐蚀和抗紫外线能力。任何在缝好的长丝土工布上的“漏针”必须在受到影响的地方重新缝接。必须采取相应的措施避免在安装后，土壤、颗粒物质或外来物质进入长丝土工布层。布的搭接根据地形及使用功能可分为自然搭接、缝接或焊接。

