

高密度低发泡闭孔泡沫板 L600/L1100 德阳 聚乙烯闭孔泡沫板 10—50mm厚 泡沫板 中诚巨工

产品名称	高密度低发泡闭孔泡沫板 L600/L1100 德阳 聚乙烯闭孔泡沫板 10—50mm厚 泡沫板 中诚巨工
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	.00/立方米
规格参数	品牌:中诚巨工 颜色:黑色 规格:10-50mm
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

高密度低发泡闭孔泡沫板 L600/L1100 德阳 聚乙烯闭孔泡沫板 10—50mm厚 泡沫板
中诚巨工

聚乙烯闭孔泡沫板

L-600型聚乙烯泡沫塑料板

1、产品特点

密度小，回复率高，具有独立的气泡结构。表面吸水率低，防渗性能好。耐酸、碱、盐、油等有ji溶剂腐蚀，耐老化性能优良。高温时不流淌，低温时不脆裂。

2、产品的应用范围

混凝土公路伸缩缝之接缝板；道桥接缝止水板；水利工程堤坝、护坝、消力坝、护坡、挡阻墙之伸缩接缝板；水电、火电、工程、水塔底部止水接缝板；建筑用沉降缝、框架结构的填缝板；生活用水厂及污水处理厂水池止水填缝板；机场跑道之接缝板；港口、码头、混凝土之接缝板；水洞、隧道混凝土之过水接缝板；地铁、地下道混凝土止水接缝板。

正因为化学交联聚乙烯发泡其独特的优越性，复原率强，无吸水性、耐水冲击性、耐气候性、耐化学药品性、耐老化性是其它材料没有的，PE发泡的应用领域越来越广泛。

3、产品规格

原板规格为 (1200 ~ 1400) × (2000 ~ 2600) × 50mm , 根据用户需要可任意加要生产5 ~ 50m不同厚度的板、条材、片切误差在 ± 0.2至 ± 1范围内。