

# 凸壳20mm塑料排水板1500g

产品名称	凸壳20mm塑料排水板1500g
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	13.80/平方米
规格参数	伸长率:400% 抗穿刺强度:332N 焊接宽度:10公分
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-18653423817 15953441355

## 产品详情

排水板是用高密聚乙烯（HDPE）通过挤出成型，真空吸塑全自动连续生产的高性能排水板，抗压强度高，不容易产生变形。是集排水、蓄水功能于一体的新型排水材料，并具有质轻、耐高负荷、排水、蓄水、隔热、运输方便、易施工等优点。HDPE防排水保护板是近几年研发出来的一种新型排水材料，它是以改性共混高分子（HDPE）高密度聚乙烯为基本原料，采用特殊工艺技术制成的一种膜壳连续的整体排水卷材，它具有一定的支撑刚度与立体排水空间，可使液体、气体在其内进行流动并快速排出。

### 塑料排水板铺设方法

- 1、排水板贮水板沿车库顶板的挡土墙开始顺坡铺设，边缘大小支点相互搭接一个支点；或不搭接，而直接涂水互相粘接。使排水板形成一个整体，既排水，又起到隔根的作用，同时还是一个辅助的防水层，形状根据现场情况任意裁剪。
- 2、土工布在排水板贮水板铺好以后于板上满铺，边缘相互搭接5 - 10cm，局部涂胶水粘接固定，与排水板形成一个整体中空层，可以保证排水的通畅并阻止泥土流入其中。
- 3、土工布收口时上翻，至少高出出水孔10cm（起到挡土滤水的作用），顶部用粘胶或钢钉固定。

### 回填土

- 1、回填土时建议以手推劳动车从车库顶板边缘进土处逐渐向中心区推进，待回土至10 - 15cm时，再以机械车大量回填。
- 2、劳动车尽量不要直接在排水板上行走，可在车道上铺设木板以防止排水板损坏。
- 3、如需采用机械直接回填的方式，建议采用推进式做法，机械车辆在回填土上操作。回填要及时，需要避免现场其他工种对排水板贮水板的破坏。

