

陶铝吸音板厚度

产品名称	陶铝吸音板厚度
公司名称	武汉海音声学建材有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	东西湖区沿海国际
联系电话	13554634203

产品详情

是一种专用于各类吸音环境的多功能复合材料。本产品以高岭土、火山灰、硅灰石、硅藻土、导电材料等主要原料，无机粘合剂为粘结材料，增强纤维（玻璃纤维）为产品增强材料，经特殊工艺制成的无机材料。

主要化学成分：sio2 AL2O3 CaO MgO 硅酸质等

专利技术生产的陶铝不燃吸音板，其吸音原理一是在材料本身内形成多孔结构，达到一定的吸声效果，其二是在成品板上通过开槽、钻孔形成穿孔板。

产品特点：

- 1、具有出色的降噪吸声性能，对中、高频吸声效果尤佳。
- 2、吸声系数不受环境和时间影响，吸声性能长期稳定。

- 3、防火性能好：无机材料制品，A1级不燃，可耐2400 高温。
- 4、不使用化学黏合剂，采用无害的无机材料可循环生。
- 5、不含甲醛、重金属等有害物质，无放射性，安全可靠。
- 6、防静电：体积电阻 $1.0 \times 10^6 \sim 1.0 \times 10^9$ ，可以有效防止静电放电现象的产生，并有效降低灰尘的吸附，洁净室内空气，减少维护本。
- 7、防水、防潮、防蛀、防霉、抗菌。耐水性好，
- 8、优良的理化性能和承载能力满足不同的使用环境。
- 9、强度高，便于加工。

产品名称：陶铝吸音板/槽孔吸音板

注意事项

- 1、切割及开孔锯片可采用带细齿的钨锯片或木工个修边机。
- 2、请妥善保管好产品，避免风雨，避免太阳直接照射。
- 3、堆高1米以下，请在底下垫入垫仓板，放置平整。
- 4、开槽和钻孔与中密度板基本一致，可视情况自由调节，考虑较好的吸声效果一般建议开槽宽度为3M M，深度为4MM

