

施耐德变频器ATV310HU40N4A原装现货特价

产品名称	施耐德变频器ATV310HU40N4A原装现货特价
公司名称	江苏多飞电气自动化有限公司
价格	1250.00/台
规格参数	品牌:施耐德 型号:310HU40N4A 价格:1250
公司地址	常州市武进区牛塘镇虹西路186号3幢502室（注册地址）
联系电话	13301509108

产品详情

产品系列Easy Altivar 310

产品类型变频器

应用领域简易机械

组装方式带散热片

产品短名ATV310

电网相数三相

额定电源电压 [Us]380...460 V - 15...10 %

电动机功率 (kW)5.5 kW 适用 标准负载

电机功率7.5 hp 适用

噪音级别50 dB

补充信息产品功能异步电机

每套数量"一套 1 只"

EMC 滤波器无EMC 滤波器

冷却方式集成风扇

供电频率50/60 Hz +/- 5 %

通讯端口协议串口Modbus

端口类型RJ45 (前面板) 适用 串

物理接口2线制RS485

传输帧RTU 适用 串口Modbus

传输率4800 bit/s9600 bit/s19200 bit/s38400 bit/s

地址数1...247 适用 串口Modbus

通讯服务读保持寄存器 (03) 29字写单寄存器 (06) 29字写多寄存器 (16) 27字读/写多个寄

线路电流18.0 A 在...上 380 V (标准负载)13.7 A 在...上 380 V (重载)14.9 A 在...上 46

视在功率15.1 kVA 在...上 460 V (标准负载)9.1 kVA 在...上 460 V (重载)

预期线路Isc5 kA22 kA

连续输出电流12.1 A 标准负载9.5 A 重载

*大瞬变电流13.3 A 在 60 s (标准负载)1

功耗W126.4 W, at In (标准

变频器输出频率0.5...400 Hz

额定开关频率4 kHz

开关频率2...12 kHz 可调

速度范围1...20

瞬时过转矩170...200 % 额定电机转矩取决于驱动器的额定值和

制动力矩高达150%的额定电动机的扭矩 带有高惯量

异步电机控制配置文件二次电压/频率比节

电机滑差补偿出厂预置可调

输出电压380...460 V 三相

电气连接端子, 夹紧力: 2.5...4 mm (L1, L2, L3, PA/+, PB, U, V, W)

紧固力矩1.2...1.4 N.m

隔离电源与控制之间的电路

电源内部电源 用于参考电位计: 5 V (4.75...5.25 V)直流, <10 mA 和

过载和短路保护

模拟量输入数量1

模拟量输入类型可配置电流 AI1 0...20 mA 250

离散量输入数量4

数字量输入类型可编程 LI1...LI4 24 V 18...30 V

离散量输入逻辑负逻辑 (漏), > 16 V (状态 0), < 10 V (状态 1), 输入阻抗 3.5 kOhm正逻辑(源), 0...<

采样期间10 ms 适用 模拟量输入20 ms, 公差 +/- 1 ms 适用 逻辑输入

线性度误差 ' +/- 0.3 % *大值 适用 模拟量输入

模拟量输出数量184 mm

宽度140 mm

深度151 mm

产品净重1.8 kg