

供应防火涂料 粉末涂料

产品名称	供应防火涂料 粉末涂料
公司名称	廊坊兴科化工材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	按溶剂类型分:粉末涂料 品牌: SJ-1型 类型: 钢结构防火涂料
公司地址	河北省廊坊市大城县北魏乡正村
联系电话	0316-8062737 13230665886

产品详情

按溶剂类型分	粉末涂料	品牌	SJ-1型
类型	钢结构防火涂料	颜色	白色、乳白色、乳黄色
单件净重	25000 (g)	保质期	6 (个月)

我厂生产的sj-1型系列防火涂料是属无机厚涂型防火隔热涂料。其主要产品有：
sj-1型隧道防火涂料和sj-1型高温防火隔热涂料（室外厚型钢结构防火涂料）。

一、性能特点

防火隔热性能优良，能承受烃类火灾长时间高温火焰的冲击。

附着力强，耐候性能好，不怕风吹、雨淋、日晒，潮湿；抗冻、不起皮、不剥落、不老化、使用寿命长。

绿色环保，不含石棉等对人体有害物质，无毒、无味，在火灾情况下也不产生有害气体。

使用方便，施工工艺简单，和易性好。施工可采用人工手工涂抹，也可采用机械湿法喷涂。

具有良好的装饰效果，美观大方。

一、耐火性能指标

sj-1型隧道防火涂料

涂层厚度 (mm)	5	7.5	10	12.5	15	17.5	20
耐火极限不低于 (h)	0.7	1.0	1.3	1.7	2.1	2.45	2.8

sj-1型高温防火隔热涂料（室外厚型钢结构防火涂料）

涂层厚度（mm）	5	10	15	20	25	30	35
耐火极限不低于（h）	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5

三、适用范围

sj-1型隧道防火涂料适用于公路隧道、地铁、地下停车场、商场防火保护。

sj-1型高温防火隔热涂料适用于砖、石、钢筋混凝土结构的防火堤、防火墙等工程的室内外钢结构的防火保护。

四、涂料用量计算

涂料用量计算请按“吨涂料的施涂面积与涂层厚度换算表”进行计算，另加施工损耗：手工涂抹工艺损耗量为3~5%；喷涂工艺损耗量为10~20%。

吨涂料的施涂面积与涂层厚度换算表

涂层厚度 (mm)	5	7.5	10	12.5	15	17.5	20	22.5	25	27.5	30	32.5	35	37.5	40
隧道防火涂料施涂面积 (m ²)	250	166	125	100	83	71	62	55	50	45	41	38	35	33	31
高温隔热涂料施涂面积 (m ²)	307	208	153	123	102	87	76	68	61	55	51	47	43	40	38