

蚌埠 防水橡胶止水带400*6mm 中埋式背贴式钢边式 止水带 厂家支持定制

产品名称	蚌埠 防水橡胶止水带400*6mm 中埋式背贴式钢边式 止水带 厂家支持定制
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:中诚巨工 库存:9999 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

蚌埠 防水橡胶止水带400*6mm 中埋式背贴式钢边式 止水带
厂家支持定制

橡胶止水带的接口方法如下：

- 1、止水带接口的对接法：需对接的两个切面要直、对接好后分段涂上胶水、大约1~2厘米、然后双手用螺丝刀挤压止水带一分钟即可粘牢、在进行下一段
- 2.止水带接口搭接法：把橡胶止水带需接面用磨光机磨平5~10厘米、涂胶水压实即可、型号：YC-3、YC-4、YC-5等橡胶止水带高强接著剂平板型橡胶止水带被广泛应用于各种类型的混凝土结构中。例如：挡水坝、蓄水池、地铁、涵洞、隧道等地下工程。

在这些工程中，由于不能连续浇注，或由于地基的变形，或由于温度变化引起混凝土构件的热胀冷缩等原因，在浇筑时常留有变形缝、施工缝，这些缝的防渗漏问题就要采用在变形缝的部件浇筑橡胶止水带的办法来解决，它即能防zhi地下水（或外界水）渗漏到建筑结

橡胶止水带以国产天然橡胶—与各种合成橡胶为主要原料，掺加各种助剂及填充料，经塑炼、混炼、压制成型，其品种规格较多，有桥型、山型、P型、U型、Z型、乙型、T型、H型、E型、Q型等，根据使用情况又可分为埋式橡胶止水带和背贴式橡胶止水带。该止水材料具有良好的弹性，耐磨性，耐老化性和抗撕裂性能，适应变形能力强，防水性能好，温度使用范围为-45 ~ +60 。当温度超过70 ，以及橡胶止水带受强烈的氧化作用或受油类等有机溶剂侵蚀时，均不得使用橡胶止水带。

不同材质，不同型号价格也不尽相同，就施工项目而言，项目的大小和位置决定了部分价格。物料运输因素和人力成本也决定了价格会有过不同。