

防火涂料 粉末涂料 宝生防火涂料

产品名称	防火涂料 粉末涂料 宝生防火涂料
公司名称	华运洪通(天津)防火材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	按溶剂类型分:粉末涂料 品牌:宝生防火涂料 类型:其它
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇桑杭村
联系电话	15631672868

产品详情

按溶剂类型分	粉末涂料	品牌	宝生防火涂料
类型	其它	颜色	灰白
单件净重	25 (g)	保质期	6 (个月)

一、sj-1型系列防火涂料介绍我厂生产的sj-1型系列防火涂料是属无机厚涂型防火隔热涂料。其主要产品有：sj-1型隧道防火涂料和sj-1型高温防火隔热涂料（室外厚型钢结构防火涂料）。性能特点：1、防火隔热性能优良，能承受烃类火灾长时间高温火焰的冲击。2、附着力强，耐候性能好，不怕风吹、雨淋、日晒，潮湿；抗冻、不起皮、不剥落、不老化、使用寿命长。3、绿色环保，不含石棉等对人体有害物质，无毒、无味，在火灾情况下也不产生有害气体。4、使用方便，施工工艺简单，和易性好。施工可采用人工手工涂抹，也可采用机械湿法喷涂。5、具有良好的装饰效果，美观大方。

二、耐火性能指标sj-1型隧道防火涂料

涂层厚度 (mm)	5	7.5	10	12.5	15	17.5	20	22.5
耐火极限不低于 (h)	0.7	1.0	1.3	1.7	2.1	2.45	2.8	3.15

sj-1型高温防火隔热涂料（室外厚型钢结构防火涂料）

涂层厚度 (mm)	5	10	15	20	25	30	35
耐火极限不低于 (h)	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5

三、适用范围sj-1型隧道防火涂料适用于公路隧道、地铁、地下停车场、商场以及砖、石、钢筋混凝土结构的防火堤、防火墙等工程的防火保护。sj-1型高温防火隔热涂料适用于室内外钢结构的防火保护。

四、涂料用量计算涂料用量计算请按“吨涂料的施涂面积与涂层厚度换算表”进行计算，另加施工损耗：手工涂抹工艺损耗量为3~5%；喷涂工艺损耗量为10~20%。吨涂料的施涂面积与涂层厚度换算表

吨涂料的施涂面积与涂层厚度换算表

涂层厚度 (毫米)	5	7.5	10	12.5	15	17.5	20	22.5	25	27.5	30	32.5	35	37.5	40
隧道防火涂料施涂面积 (平方米)	250	166	125	100	83	71	62	55	50	45	41	38	35	33	31
高温隔热涂料施涂面积 (平方米)	307	208	153	123	100	87	76	68	61	55	51	47	44	40	38