

高温防火隔热涂料（室外厚型钢结构防火涂料）

产品名称	高温防火隔热涂料（室外厚型钢结构防火涂料）
公司名称	湖州金涛涂料有限公司
价格	1.90/千克
规格参数	按溶剂类型分:粉末涂料 品牌:金涛 类型:钢结构防火涂料
公司地址	驻湖北湖南办事处
联系电话	15071131664 15071131664

产品详情

按溶剂类型分	粉末涂料	品牌	金涛
类型	钢结构防火涂料	颜色	灰白、白、淡黄
单件净重	25（g）	保质期	6（个月）

施工便捷 颜色可调 厂家供应

高温阻燃 遇火不燃烧

涂层遇火膨胀碳化 形成发泡状紧密隔热碳化层

附着力强 耐寒耐热

无结块 流平性好 耐寒耐热 稳定性好 干燥凝固快

颜色可调 开盖即用

产品一般为白色/灰色 可根据用户要求调配颜色

细节无小事 使用放心

大量现货供应【多道严格工序质检】

导热系数低

Thermal conductivity

1200 ° C物体涂刷涂料后可以承受热度110 ° C左右,500 ° C物体涂刷涂料后可以承受热度40 ° C左右,200 ° C物体涂刷涂料后可以承受热度15 ° C左右

无腐蚀性不怕酸碱

No corrosive

涂刷在物体表面，在不影响物体表面颜色的基础上有很好的物理防腐和电化学防腐作用，减少物体腐蚀

不易氧化多色可选

Not easy oxidation

金属物体在高温环境中非常容易被氧化，涂刷涂料后金属高温下氧化率会降低30%以上

附着力高施工方便

High adhesion

涂料附着力好，不容易产生起皮和脱落现象，涂料通过喷涂、刷涂、浸涂等方法涂刷在物体表面，涂刷均匀

我厂已通过iso9000质量体系认证，拥有完善的质量控制体系和技术服务系统。

我厂历来重合同守信誉，被洛阳市消费者协会评为“诚信单位”。

我厂生产的sj-1型系列防火涂料通过国家质检中心检测质量合格，各项技术性能指标优良，在国内同类产品处于水平，被洛阳市消费者协会授予“推荐产品”称号。

型高温防火隔热涂料是用于室内、外钢结构、混凝土结构以及砖石结构的防火保护涂料。通过公安部消防产品合格评定中心的检查和检验，取得《消防产品型式认可证书》。在石化企业、长输管道、中转油库以及商业油库等20余项防火工程中得到应用。被中国石油化工集团公司工程部评为“推荐产品”。

我厂始终如一地坚持“以高质量的产品，及时周到的服务，使用户感到满意”作为我厂的质量方针和服务宗旨。不遗余力地为用户服务，为国家的防火事业做出优异的贡献。