

道达尔4040船用柴机油 TOTAL AURELIA XL4040船舶中速柴油机油

产品名称	道达尔4040船用柴机油 TOTAL AURELIA XL4040船舶中速柴油机油
公司名称	深圳市冠润达润滑油有限公司
价格	3000.00/件
规格参数	道达尔:黏度30 4040:闪点230 镇江:倾点-28
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清湖社区雪岗北路恒博利荣丰产业园C座7层723-7（注册地址）
联系电话	0755-28100098 13163798287

产品详情

用于中高速发动机上运行的润滑油的一系列润滑油

Aurelia XL已制定了采用新的添加剂技术新的船用柴油机的环境要求。

在以下领域：

与不同质量的残余燃料的兼容性，导致发动机的热和冷地区，良好的高温热稳定性和氧化稳定性，低波动，高承载能力和防腐蚀保护的发动机清洁度。

Aurelia XL的好处

降低维护成本

Aurelia XL优越的清洁配方保持完好的环组降低油耗。

清洁曲轴箱，凸轮箱、摇臂减少维护操作过程中所需的清洁。

新的清洁配方减少了环的粘结和断裂，这有助于发动机的寿命更长。

所有发动机部件免受Aurelia XL高BN腐蚀的保护导致更长的寿命和较长的工作时间。

Aurelia XL的的耐氧化和热分解降低原油粘度增加，导致润滑剂改善生活。

发动机可靠性

由于对Aurelia XL发动机的配方将保持清洁活塞环带，汽缸套与活塞（活塞的冷却通道）将减少。这将导致更大的发动机的可靠性，特别是在高应力的发动机过载条件。

设计和测试的以下应用程序

Aurelia XL已经在海洋和电厂应用中速主推进和辅助活塞柴油发动机使用的。它也适用于涡轮增压器，变速器，充油尾管和变距螺旋桨和其他甲板设备需要SAE 30或40级油。

Aurelia XL：主要特点优点

清净：保持发动机清洁热部分。降低了活塞环和活塞在全冠和净化器前的沉积。

分散性：保持发动机清洁冷的部分减少了“黑漆”或曲轴箱中的污泥，摇臂和凸轮箱区。

燃料的相容性：抵抗与剩余燃油的污染的影响，避免形成黑色污泥和沥青残留物。有助于燃油泵的可靠性。

热稳定性：保持润滑油的性能，避免粘度的增加。

抗氧化：抵抗氧化攻击从而避免漆和沉积和降解石油的形成。

碱性储量（国阵）：通过快速中和高硫燃料燃烧形成的酸，防止腐蚀磨损。

极压抗磨性：保证润滑膜的存在，即使在高压。减少发动机部件磨损。

乳化-过滤性：保证在海水或淡水污染的情况下，水容易消除。有利于容易过滤和不溶性污染物的消除。

抗水解：在水分离后保持其性能特点。

防腐蚀：保持发动机部件处于良好状态，导致发动机寿命长。

Aurelia

XL已经与一个额外的保证，它超过了要求今天高度额定发动机能满足明天的发动机设计的要求制定金。

该产品在室内试验台和发动机试验中进行了的试验，并在试验中进行了一系列的试验，以证明其优越的性能。

Aurelia XL已经被所有主要的柴油发动机制造商在领域的发动机试验批准。

可用范围

Aurelia XL可在SAE 30年级和40年级，在一系列的BN的主要成绩是BN 30 bn40和bn55。对于特殊应用，国阵25和国阵65级也可用。

