

金属光缆接头盒内部产品讲解

产品名称	金属光缆接头盒内部产品讲解
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	35.00/个
规格参数	普纬达:慈溪市 衰减:0.2 回波:45
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

金属光缆接头盒内部产品讲解学名叫光缆接续盒，又称光缆接续包、光缆接头包和炮筒金属光缆接头盒内部产品讲解。立式光缆接头盒归于机械压力密封接头体系，是相邻光缆间供给光学、密封和机械强度连续性的接续保护设备。立式光缆接头盒首要是在适用于各种布局光缆的架空金属光缆接头盒内部产品讲解、金属光缆接头盒内部产品讲解管道、直埋等敷设办法支直通和分支衔接。箱体选用进口增强塑料，强度高，耐腐蚀，终端盒适用于布局光缆的终端机房内的接续，布局老练，密封牢靠，施工便利金属光缆接头盒内部产品讲解。广泛用于通讯、网络体系，CATV有线电视金属光缆接头盒内部产品讲解、光缆网络体系等等。右侧为二进二出接头盒；

产品特性

- 产品的箱体采用工程塑料。
- 产品采用2次压缆技术，确保盒内光纤无附加衰耗。
- 产品具有多次复用和扩容功能。

技术特性：

- 尺寸：高度430mm 内径 135mm 大外径 210mm
- 入缆孔颈： 20mm
- 单盘芯数：12/24
- 大熔纤盘：小容量4芯大容量144芯.
- 拉伸密封性：2000N轴向拉力，不漏气。
- 耐电压强度：15KV(DC)。
- 拉伸密封：产品充气后，能承受2000N的轴向拉力，不漏气。
- 冲击密封：产品充气后，能承受冲击能量16N*m（牛顿*米）的冲击三次，产品无裂痕，不漏气。
- 其它各项性能要求均符合YD/T814.1-2004标准要求。

接头分类：

按外形结构可分为帽式光缆接头盒和卧式光缆接头盒两种；

根据光缆敷设方式有架空、管道（隧道）和直埋等类型；

按光缆连接方式分为直通接续和分歧接续两种；

按密封方式有热收缩密封型和机械密封型。