

专业生产部队 特警五项 特警八项障碍器公开参数清单

产品名称	专业生产部队 特警五项 特警八项障碍器公开参数清单
公司名称	沧州市彭越体育器材制造有限公司
价格	5000.00/件
规格参数	品牌:胜川 型号:0030 产地:河北
公司地址	海兴县县农场开发区
联系电话	15100761333 15100761333

产品详情

一、低桩网

- 1、主要尺寸：外宽2米，高0.87米、外长4.938米；链网离地面0.45米/0.55米/0.65米，三级可调；
- 2、主要组成: 由软链网1片，调节管4根组成；
- 3、主要材料: 主立柱采用 89毫米钢管，管壁厚度为3毫米；软链网由 6钢链 76X3毫米钢管焊接组成，调节管采用 89毫米钢管，管壁厚度为3毫米，焊接半球堵；

二、2.4米高板

- 1、主要尺寸：宽为2米、高2.4米、厚0.2米；
- 2、主要组成：钢木结构，由钢架和木板组成；
- 3、主要材料：主框架为3毫米厚钢板折弯成200毫米槽钢和4·0X40X3毫米矩形管焊接；
- 4、木板为防腐木板，厚度30~40mm。

三、空中软网

- 1、主要尺寸：软网宽5米，高3米、长10米；
- 2、主要组成：肋木架、轮胎、软链网、立柱；
- 3、主要材料：主立柱采用 114×3钢管；肋木架采用42x3钢管中心距0.45米；软链网 6钢链100毫米槽钢焊接组成，钢链间距0.25米;10个 580x200毫米轮胎

四、高架速降

- 1、主要尺寸：宽4.8米，高6米，长2.67米；
- 2、主要组成: 由主架、爬梯、斜滑杆、直滑杆组成；
- 3、主要材料: 主立柱采用 159×4.5钢管；滑杆、斜滑杆采用 90×3.5钢管；爬梯梯宽0.5米，两侧柱采用60×3钢管, 42×2钢管中心间距0.392米梯撑；

五、斜绳摆渡

- 1、主要尺寸：宽4米，高7.5米、长14米；两平台内侧间距7米;
- 2、主要组成: 由荡绳主架、平台、斜板、防护海绵垫组成；
- 3、主要材料: 主立柱采用 159×4.5钢管；平台面高1.7米 宽1米 长3.85米
主要材料40X80方管、 114×3毫米钢管及2.5毫米厚防滑钢板；斜板长3.12米，宽3.85米 主要材料40X80槽钢及2.5毫米厚防滑钢板；摆渡平台内侧加0.11米厚海绵软包垫防止碰伤； 30大棕绳绳长7米。

六、爱尔兰高板

- 1、主要尺寸: 宽0.4米；总长为5米，其中3.2米长高2米，1.8米长高1.8米
- 2、主要组成: 钢木结构，由主架和上木板组成；
- 3、主要材料: 主立柱采用 114毫米钢管，管壁厚度为3毫米；上木板材料防腐木板宽0.4米,厚40毫米，木板有方管或矩管焊成的骨架
- 4、金属表面涂装：底漆：喷高附着度环氧底漆，面漆：喷汽车专用磁漆，可以有效的预防阳光、雨水、

风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，符合国家对户外色彩的损失比例要。

七、高栏

- 1、主要尺寸：长4米、宽0.3米；
- 2、主要组成: 分为三个主架，按行进方向依次为高0.8米、2米、1.5米每组间距0.6米；
- 3、主要材料: 主立柱采用 76 × 4.5 钢管，上封t3花纹板

八、拱形肋木，弧形肋木

- 1、主要尺寸：宽5米，弧顶高3米、长10米；肋木两件。
- 2、主要材料: 主立柱及横管均采用 114 × 3 钢管；肋木采用 33 × 2.5 钢管，间距0.3米；