

IIC级不锈钢防爆接线箱

产品名称	IIC级不锈钢防爆接线箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	加工定制:是 型号:BJX 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

适用范围1.1区、2区危险场所或20区,21区,22区粉尘危险环境。2.IIB、IIC级爆炸性气体环境。3.户内、户外(IP65、IP55、IP54)4.温度组别：T1～T5/T6。5.应用于电厂、化工厂、纺织、谷物厂等场所。

产品特点

- 1.箱体采用304不锈钢整体焊接而成，外形美观易清洁，经久耐用抗腐蚀。坚实的壳体以密封达到阻爆、隔爆、耐爆的功能。
- 2.根据客户需要，添加各种电气、仪表，防爆指示灯、电流表、变压表、按钮、温控仪及转换开关、变频器以及其他特殊要求。
- 3.IIB级、IIC级防爆控制箱均可生产，IIC级防爆设备可以用于IIC级别的危险程度较高的可燃气体环境，如氢气、乙炔、二硫化碳，甚至天然气加气站等气体环境。

4.可内装各种电气品牌，如ABB，施耐德，正泰，汇川，西门子等。

IIC级不锈钢防爆接线箱 技术参数：

产品型号：BXK

防爆标志：Exde IIC T4 Gb，Ex tD A21 IP65 T80 。

执行国标：GB12476.1-2013，GB12476.5-2013，GB3836.1-2010，GB3836.2-2010，GB3836.3-2010。

额定电压：交流380V或者220V

额定电流：800A以下

防腐等级：WF1 或者WF2

防爆等级：IP54/IP65。

防爆类型：隔爆型

防爆等级：IIC级