

室外健身运动硅PU施工厂家

产品名称	室外健身运动硅PU施工厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售1部
价格	25.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 适用场地:公园 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233797098 18233797098

产品详情

硅pu篮球场慢慢的变成了目前室外篮球场的主流，这在学校、体育场都能够正常的看到。基础地面是整个场地的基础，施工流程也需要严控，必然的联系到场地未来的常规使用的寿命和质量。

硅pu篮球场基础地面要求:

基础分为沥青基础和水泥混凝土基础。硅pu篮球场面层的好坏很大程度上取决于基础地面；良好的基础是成功的开始。

1、水泥混凝土基础，标号不小于C20，厚度不小于100mm，

混凝土基础结构应有防潮层，周围必须有排水沟。混凝土表面不宜光滑，普通纹理层好。根据不同的土质情况浇筑素混凝土或钢筋混凝土，伸缩缝应在适当的位置切割。

2.强烈推荐沥青混凝土基础。一般建议铺设热拌沥青混凝土，周围必须设置排水沟，不需切割伸缩缝。

3.基本技术方面的要求

平整度要求四米尺的高差不超过四毫米；坡度应控制在5‰至8‰之间，该场地只能设置一个边坡。水泥混凝土标号不低于C25，沥青混凝土采用AH70沥青，密实度不低于95%；水泥混凝土完工后养护28天，沥青混凝土施工前养护15天。

4.基础地面处理

水泥混凝土必须打磨或者酸洗，用工业磷酸或盐酸稀释，浇在混凝土表面浸泡十五分钟，然后用高压水枪冲洗干净；沥青混凝土不需要酸洗，但要清水洗干净。施工前，基础应无油污、松散或空壳或别的可能影响附着力的异物。

5.施工期间的天气条件

施工时必须是晴天，雨天不得施工。温度不高于10 高于35 时、相对湿度大于85%、基础养护时间不够或含水率大于5%时不宜施工；地基不清洗整理干净不干燥不能施工。