

IIC级碳钢材质防爆温控仪表箱

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | IIC级碳钢材质防爆温控仪表箱 |
| 公司名称 | 浙江隆迈防爆电气有限公司 |
| 价格 | 1000.00/台 |
| 规格参数 | 加工定制:是 型号:BJX 产地:温州市 |
| 公司地址 | 浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址） |
| 联系电话 | 18367862323 |

产品详情

适用范围：

1.1区、2区危险场所，环保公司，喷漆房，加气站，石油开采等。

2.IIA、IIB、IIC爆炸性气体环境或可燃性粉尘环境。

3.防护级别户内、户外 (IP65、IP66)。

4.温度组别：T1~T6。

IIC级碳钢材质防爆温控仪表箱产品特点：

1.壳体采用不锈钢材质焊接而成，我司采用激光焊接不锈钢，效率高，速度快，密封性能更好。外形美观，也可以用铸铝或者碳钢材质，表面需静电喷塑，抗腐蚀。

2.箱内可装PLC、小功率变频器、各种仪表、防爆指示灯、电流表、电压表、温控表、按钮急停电位器、断路器、继电器及转换开关等。

3.有过压、欠压、漏电、短路等保护。

4.不锈钢、铸铝、碳钢材质防爆配电箱均可生产，IIC，IIB级均可生产。

4.安装方式：立式，挂式。

5.钢管、挠性软管或电缆布线均可。

IIC级碳钢材质防爆温控仪表箱技术参数：

1.型号：BXK系列

2.防爆标志：Exde IIC T4 Gb，ExtD A21 IP65 T80

3.合格证号：SYEx17.0614

4.执行国标:GB12476.1-2013，GB12476.5-2013，GB3836.1-2010，GB3836.2-2010，GB3836.3-2010。

5.额定电压：220V /380V。

6.额定电流：小于100A

7.使用类别：AC-3，AC-4。

8.防护等级：IP65

9.防腐等级：WF1/WF2。