

金属24芯光缆接头盒、简介

产品名称	金属24芯光缆接头盒、简介
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	35.00/个
规格参数	普纬达:慈溪市 衰减:0.2 回波:45
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

金属24芯光缆接头盒、简介整体采用多枚不锈钢螺钉固定密封，是目前国内外密封可靠的接头盒。金属24芯光缆接头盒、简介本接头盒适用于各种光缆直通接头和分歧接头的保护，可地埋、架空、金属24芯光缆接头盒、简介挂壁和管道铺设挂壁安装。整套接头盒塑件采用科学配方的高强度PC合成工程塑料，金属24芯光缆接头盒、简介经过数控设备注塑成型，能有效地阻止大自然中冷、热、氧和紫外线引起的材料老化，并且具有优良的力学强度。坚金属24芯光缆接头盒、简介固的光缆接头盒外壳及主体结构件，能起到阻燃、防水、防震作用，同时对光缆接头的拉伸、金属24芯光缆接头盒、简介压扁、冲击、弯曲、扭曲、轴向压缩等起保护作用，并能在-20 +60 自然环境下长期使用金属24芯光缆接头盒、简介。

产品特性

- 产品的箱体采用工程塑料。
- 产品采用2次压缆技术，确保盒内光纤无附加衰耗。

- 产品具有多次复用和扩容功能。

技术特性：

- 尺寸：高度430mm 内径 135mm 大外径 210mm

- 入缆孔颈： 20mm

- 单盘芯数：12/24

- 大熔纤盘：小容量4芯大容量144芯.

- 拉伸密封性：2000N轴向拉力，不漏气。

- 耐电压强度：15KV(DC)。

- 拉伸密封：产品充气后，能承受2000N的轴向拉力，不漏气。

- 冲击密封：产品充气后，能承受冲击能量16N*m（牛顿*米）的冲击三次，产品无裂痕，不漏气。

- 其它各项性能要求均符合YD/T814.1-2004标准要求。

接头分类：

按外形结构可分为帽式光缆接头盒和卧式光缆接头盒两种；

根据光缆敷设方式有架空、管道（隧道）和直埋等类型；

按光缆连接方式分为直通接续和分歧接续两种；

按密封方式有热收缩密封型和机械密封型。