

## 48芯非金属光缆接头盒

产品名称	48芯非金属光缆接头盒
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	35.00/个
规格参数	普纬达:慈溪市 衰减:0.2 回波:45
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

### 产品详情

48芯非金属光缆接头盒选用高质量弹性体橡胶密封材料，用模具一次成型，48芯非金属光缆接头盒使产品结合面无接缝，密封性能可得到保证，48芯非金属光缆接头盒又能达到多次重复开启，重复使用，解决了施工难题，接头盒拆装快速方便，48芯非金属光缆接头盒并能长时间承受大自然烈的温度变化，保证密封性能良好。48芯非金属光缆接头盒本公司生产的光缆接头盒体内结构宽敞，熔接盘采用叠加式，配置灵活，安装简单，光纤弯曲半径完全达到，48芯非金属光缆接头盒光缆接头盒内部为余留光纤的盘绕设计一定的空间，48芯非金属光缆接头盒光纤在接头盒内无衰减变化。

光缆接头盒技术参数：48芯非金属光缆接头盒

1. 耐老化性：对热、热能辐射、空气、臭氧等具有良好的稳定性。
2. 抗腐蚀性：对稀酸、盐水、氧化剂、脂肪烃等有较强耐抗性。
3. 密封技术：采用可重复开启式密封组件，以保证良好的气密防水性能。
4. 机械性能：能够忍受恶劣的条件如震动、撞击、光缆拉伸扭曲及强烈的温度变化等。
5. 锁紧装置：不需要特殊工具，便于安装和重复开启。
6. 分歧功能：2进2出、3进3出、4进4出等设计。

## 产品特性

- 产品的箱体采用工程塑料。
- 产品采用2次压缆技术，确保盒内光纤无附加衰耗。
- 产品具有多次复用和扩容功能。

## 技术特性：

- 尺寸：高度430mm 内径 135mm 大外径 210mm
- 入缆孔颈： 20mm
- 单盘芯数：12/24
- 大熔纤盘：小容量4芯大容量144芯.
- 拉伸密封性：2000N轴向拉力，不漏气。
- 耐电压强度：15KV(DC)。
- 拉伸密封：产品充气后，能承受2000N的轴向拉力，不漏气。
- 冲击密封：产品充气后，能承受冲击能量16N\*m（牛顿\*米）的冲击三次，产品无裂痕

, 不漏气。

- 其它各项性能要求均符合YD/T814.1-2004标准要求。

接头分类：

按外形结构可分为帽式光缆接头盒和卧式光缆接头盒两种；

根据光缆敷设方式有架空、管道（隧道）和直埋等类型；

按光缆连接方式分为直通接续和分歧接续两种；

按密封方式有热收缩密封型和机械密封型。