

西门子V90伺服电机6SL3210-5FE11-5UF0

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 西门子V90伺服电机6SL3210-5FE11-5UF0 |
| 公司名称 | 上海焯哲自动化科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区) |
| 联系电话 | 15576966066 |

产品详情

MOTION-CONNECT 接线系统 SINAMICS V90 预装配动力电缆 4 概述 示例：MOTION-CONNECT 300，SIMOTICS S-1FL6 低惯量伺服电机的 动力电缆 示例：MOTION-CONNECT 300，SIMOTICS S-1FL6 高低惯量伺服电机 的动力电缆 选型与订货数据请参见第 1/9 页开始的“系统概述”之“SINAMICS V90 基本伺服驱动系统”。 技术数据 产品名称 MOTION-CONNECT 300 动力电缆 SINAMICS V90 单相 / 三相 AC 200 ... 240 V – SIMOTICS S-1FL6 低惯量伺服电机 0.05 kW ... 1 kW SINAMICS V90 单相 / 三相 AC 200 ... 240 V – SIMOTICS S-1FL6 低惯量伺服电机 1.5 kW ... 2 kW SINAMICS V90 三相 AC 380 ... 480 V - SIMOTICS S-1FL6 高惯量伺服电机 0.4 kW ... 7 kW 类型 6FX3002-5CK01-.... 6FX3002-5CL02-.... 6FX3002-5CL12-.... 6FX3002-5CK32-.... 芯线数量 4 4 防护等级 电机侧（闭合且连接后）IP20 IP65 许可证书 RoHS 有 有 UL cURus 电机侧连接器无 UL 认证 CE 有 有 额定电压 U0/U 300 V/500 V 600 V/1000 V 测试电压（rms）4 kV 4 kV 表面的工作温度 固定安装 -25 ... +80 °C -25 ... +80 °C 拉伸应力，*大值 固定安装 50 N/mm² 50 N/mm² 移动安装 20 N/mm² 20 N/mm² *小折弯半径 固定安装 6 × 直径 6 × 直径 移动安装 155 mm 155 mm 扭应力 **值 30 °/m **值 30 °/m *大折弯次数 100000 1000000 绝缘材料，含护套 PVC PVC 耐油性 EN 60811-2-1 EN 60811-2-1 外部护套 PVC PVC 阻燃性 EN 60332-1-1 至 1-3 EN 60332-1-1 至 1-3