

# 铝合金电加热防爆型配电箱

产品名称	铝合金电加热防爆型配电箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	加工定制:是 型号:B XK 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

## 产品详情

铝合金电加热防爆型配电箱适用范围1.1区、2区危险场所或20区,21区,22区粉尘危险环境。  
2.IIA、IIB、IIC爆炸性气体环境。3.户内、户外(IP65、IP55、IP54)4.温度组别：T1～T5/T6。  
5.应用于化工、天然气加气站、加氢站、制药厂等场所。

### 产品特点：

- 1.壳体采用加厚碳钢、不锈钢焊接而成，或者铸铝合金铸造而成，表面静电喷塑，焊接效果好，速度快。内部电线、电气排列整齐、美观，标识清楚。
- 2.可根据客户要求，加装防爆指示灯、电流表、变压表、按钮、温控仪及转换开关、变频器以及其他特殊要求。
- 3.本产品为IIC级防爆柜，可以用于除煤矿以外的1区2区气体粉尘环境，有琴台式、箱式、柜式供客户选择。
- 4.可内装客户指定电气品牌，如ABB，台达，汇川，英威腾，正泰，西门子等。

产品参数：

防爆标志：Exde IIC T4 Gb 表示该防爆型配电箱可用于IIC级防爆等级气体环境，防爆箱工作温度不得高于135 。

Ex tD A21 IP65

T80 粉尘防爆可用于21区，防尘防水等级高达IP65，防爆箱工作温度不得高于80

。

执行国标：GB12476.1-2013，GB12476.5-2013，GB3836.1-2010，GB3836.2-2010，GB3836.3-2010。

额定电压：交流380V或者220V

额定电流：800A以下

防腐等级：WF2/WF1。

防爆等级：IP65，IP55，IP54。