

# 西门子V90伺服电机6SL3210-5FE12-0UF0

产品名称	西门子V90伺服电机6SL3210-5FE12-0UF0
公司名称	上海焯哲自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15576966066

## 产品详情

技术数据 产品名称 MOTION-CONNECT 300 信号电缆，用于编码器连接 SINAMICS V90 单相 / 三相 AC 200 ... 240 V – SIMOTICS S-1FL6 低惯量伺服电机 0.05 kW ... 1 kW SINAMICS V90 单相 / 三相 AC 200 ... 240 V – SIMOTICS S-1FL6 低惯量伺服电机 1.5 kW ... 2 kW SINAMICS V90 三相 AC 380 ... 480 V - SIMOTICS S-1FL6 高惯量伺服电机 0.4 kW ... 7 kW 类型 6FX3002-2DB20-.... 6FX3002-2CT20-.... 6FX3002-2DB10-.... 6FX3002-2DB12-.... 6FX3002-2CT12-.... 芯线数量 10 10 防护等级 电机侧 ( 闭合且连接后 ) IP20 IP65 许可证书 RoHS 有 有 UL cURus cURus ( 对于 6FX3002-2CT12- , 电机侧连接器无 UL 认证 ) CE 不需要 不需要 额定电压 U0/U 30 V/30 V 30 V/30 V 测试电压 ( rms ) 500 V 500 V 表面的工作温度 固定安装 -25 ... +80 ° C -25 ... +80 ° C 拉伸应力 , \*大值 固定安装 50 N/mm2 50 N/mm2 移动安装 20 N/mm2 20 N/mm2 \*小折弯半径 固定安装 6 × 直径 6 × 直径 移动安装 155 mm 155 mm 扭应力 \*\*值 30 ° /m \*\*值 30 ° /m \*大折弯次数 100000 1000000 绝缘材料 , 含护套 PVC PVC 耐油性 EN 60811-2-1 EN 60811-2-1 外部护套 PVC PVC 阻燃性 EN 60332-1-1 至 1-3 EN 60332-1-1 至 1-3 技术数据 ( 续 ) 产品名称 MOTION-CONNECT 300 信号电缆，用于抱闸连接 SINAMICS V90 单相 / 三相 AC 200 ... 240 V SIMOTICS S-1FL6 低惯量伺服电机 0.05 kW ... 1 kW SINAMICS V90 单相 / 三相 AC 200 ... 240 V SIMOTICS S-1FL6 低惯量伺服电机 1.5 kW ... 2 kW SINAMICS V90 三相 AC 380 ... 480 V SIMOTICS S-1FL6 高惯量伺服电机 0.4 kW ... 7 kW 类型 6FX3002-5BK02-.... 6FX3002-5BL03-.... 芯线数量 2 2 防护等级 电机侧 ( 闭合且连接后 ) IP20 IP65 许可证书 RoHS 有 有 UL cURus 电机侧连接器无 UL 认证 CE 不需要 不需要 额定电压 U0/U 30 V/30 V 30 V/30 V 测试电压 ( rms ) 500 V 500 V 表面的工作温度 固定安装 -25 ... +80 ° C -25 ... +80 ° C 拉伸应力 , \*大值 固定安装 50 N/mm2 50 N/mm2 移动安装 20 N/mm2 20 N/mm2 \*小折弯半径 固定安装 6 × 直径 6 × 直径 移动安装 155 mm 155 mm 扭应力 \*\*值 30 ° /m \*\*值 30 ° /m \*大折弯次数 100000 1000000 绝缘材料 , 含护套 PVC PVC 耐油性 EN 60811-2-1 EN 60811-2-1 外部护套 PVC PVC 阻燃性 EN 60332-1-1 至 1-3 EN 60332-1-1 至 1-3