

按要求定制石英砂过滤器装置

产品名称	按要求定制石英砂过滤器装置
公司名称	南京淳聚环保科技有限公司
价格	6800.00/台
规格参数	品牌:淳聚 型号:CJSG 产地:南京
公司地址	南京市六合区中山科技园科创大道9号A7栋3013室
联系电话	13601437214

产品详情

一．石英砂过滤器产品功能石英砂过滤器主要利用石英沙作为过滤介质，在一定的压力下，把浊度较高的水通过一定厚度的粒状或非粒的石英砂过滤，有效的截留除去水中的悬浮物、有机物、胶质颗粒、微生物、氯、臭味及部分重金属离子等，*终达到降低水浊度、净化水质效果的一种高效过滤设备。二．石英砂过滤器适用范围1．用于要求出水浊度 5 mg/L能符合饮用水质标准的工业用水、生活用水及市政给水系统； 2．工业污水中的悬浮物、固体物的去除； 3．可用作离子交换法软化、除盐系统中的预处理设备，对水质要求不高的工业给水的粗过滤设备；以及用在游泳池循环处理系统、冷却循环水净化系统等。三．石英砂过滤器技术参数 1．处理效果 .进水浊度：< 20FTU，出水浊度：< 3FTU； .截污容量：5-15Kg/m³（滤料）。 2．工作环境参数 .工作温度：5-60（特殊温度可定做）； .工作压力： 0.6MPa； .进水水压： 0.04MPa； .反冲洗进水水压： 0.15 MPa； .进出口压差：0.01-0.015MPa。 3．运行参数 .工作方式：压力式； .运行方式：水流自上而下； .过滤速度：1 5-20m/h； .运行周期：2-7天； .反洗方式：水洗，或气水结合反洗； .反洗耗水：1-3%； .反洗强度：4-15L/s²m²； .反洗历时：5-7min； .反洗膨胀率：40-50%。