

透气性塑胶跑道厂家

产品名称	透气性塑胶跑道厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售1部
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 适用场地:运动场 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233797098 18233797098

产品详情

塑胶跑道在我们的生活中非常常见，给您介绍了塑胶跑道的成分、种类、特点、施工流程等。但是，在塑胶跑道的使用过程中，经常出现各种各样的问题，轻则缩短跑道的使用寿命，重则影响运动者的身体健康。

塑胶跑道地面施工步骤：

一、路面施工前的初步试验

首先，根据聚氨酯塑胶跑道的生产批号，对浆料和预聚物两种成分进行了分类。然后根据现场环境条件，进行了凝胶化试验和拉丝凝胶成型试验。如果发现一批浆料的胶凝速度太慢，可以通过调整催化剂用量来调整胶凝速度，以达到适当的胶凝速度。如果发现一批浆料不凝胶，则可以通过调整预聚体的用量来改善胶凝性能。如果在一批泥浆或一桶泥浆的胶凝过程中发生泡沫，则将该批浆料或泥浆桶单独地堆放起来，留待返工。

二、测绘底线

为了合理地安排日常摊铺工作量，必须按照既定方案测量和划定混凝土的边界，将整个学校运动场划分成块状，然后按块体铺设，为了保证排水顺畅，减少接缝，采用先内环后外环的施工程序。

三、钉定模条

按预先安排的面积，沿拉出的底线钉包在聚乙烯薄膜木模条上。模条应光滑，并应安装基钉，以防止材料渗漏。

四、半成品的制备

根据分散面积，计算半成品，将浆料和预聚物分别提至操作台，按批号进行排放，将所需的黑色胶体颗粒和催化剂放置在操作台上的适当位置。

五、标线喷漆应注意的事项

1. 正确使用经纬仪、钢带量具等测量工具，根据国际田联的标准测量，确定各种标线的位置，反复测量、检查和确认其精度以满足要求，可在塑胶表面使用打标笔。
2. 标志线应由体育技术人员检查，角度部分应按辐射长度检查，直线部分应用识别的钢尺检查。只有在达到上述标准后，才能按照国际田联规定的颜色标准进行喷涂。
3. 喷漆时，必须反复检查喷漆线木箱的宽度是否符合要求。否则，应及时调整。
4. 喷漆操作人员应掌握喷枪的距离和角度，使喷枪的线条美观，颜色均匀。