

YH630A 全自动压力仪表控制台

产品名称	YH630A 全自动压力仪表控制台
公司名称	北京远华天创科技有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:远华天创 型号:YH630A 产地:中国
公司地址	北京市昌平区沙河镇小沙河村临664号
联系电话	86-010-13911500017 13911500176

产品详情

YH630A全自动压力仪表控制台采用标准一体化设计，模块化整合，整体化设计布局，集造压、控压、测试、数据采集、数据处理为一体。压力发生及控制系统置于台体内部，压力测量标准可选用本公司出品的标准数字压力模块或采用智能数字压力校验仪均可。下位机采用7寸彩色触摸屏，同时具有功能按键，便于使用人员多模式操作。支持USB/R232，WiFi，可与软件通讯。可用于检定和校准各种压力表、压力变送器、压力开关、压力传感器等工业过程仪表。仪表网络版功能（增配） 仪表可通过WiFi一键链接物联网系统平台； 检定数据自动上传云端，自动处理，解放客户繁琐操作； 检定原始记录，报表及证书云端保存并可手动删除； 采用B/S架构云端服务，客户可以随时随地登录操作，支持PC机和手机登录。压力技术指标

产品名称	微压型	真空/气压型	液压型
压力发生范围	(-40 ~ 40)kPa	(-0.095 ~ 2.5/4/6)MPa 标准大气压下	(0 ~ 60/100)MPa
压力稳定度	优于0.005%F.S	优于0.005%F.S	优于0.005%F.S
压力测量标准	可选用标准数字压力模块，也可选用智能数字压力校验仪或精密数字表		
测量准确度	0.02级、0.05级	0.02级、0.05级	0.02级、0.05级
工作介质	空气	空气	变压器油或纯净水
单点升压稳定时间	10秒	10秒	15秒
压力接口	2*M20*1.5（可扩展）	2*M20*1.5（可扩展）	2*M20*1.5（可扩展）
外形尺寸	(650 × 400 × 300)mm	(650 × 400 × 300)mm	(650 × 400 × 300)mm

电测技术指标

电测功能	量程	准确度

电流测量	(-30 ~ 30)mA	分辨率：0.1 μ A, 准确度： $\pm (0.01\%RD+0.005\%FS)$
电压测量	(-30 ~ 30)V	分辨率：0.1mV,
直流输出	DC24V	大带载能力50mA , 过载保护电流120mA , $\pm 0.5V$
开关测量	通断	小于 12 毫秒