

ADSS杆塔用光缆悬垂线夹厂家热卖70KN

产品名称	ADSS杆塔用光缆悬垂线夹厂家热卖70KN
公司名称	曲阜鼎恒通信电力有限公司
价格	26.00/套
规格参数	品牌:鼎恒 产地:山东曲阜
公司地址	曲阜西经济开发区104国道路东
联系电话	0537-4415558 18254721168

产品详情

铝合金悬垂线夹具有很高的抗拉强度、硬度和良好的弹性以金属护套：高强度铝合金铸造件，强度高、握力大、重量轻、磁损小，具有良好的机械性能和抗腐蚀性能；

预绞式悬垂线夹由橡胶制成的双曲线腰鼓形包箍，包箍外缠绕铝合金预绞丝，在预绞丝外装以铝合金制成的悬挂线夹加上配件组成；预绞式悬垂线夹具有强度高、握力大、重量轻、磁损小的特点，可用于重冰及档距较大的地区。

悬垂线夹性能及优点说明：

- 1、**的电气性能：悬垂线夹特殊的外形设计和优质的材质可以降低电磁损耗和消除电晕，保护光缆。
- 2、**的应力分配：由于预绞丝护线条的保护作用，悬垂线夹牢牢握紧光缆导线，使悬垂线夹能够承受较高不平衡载荷，避免了光缆、导线的滑移极大地保护了光缆导线，使其磨损降至*低限度。
- 3、防老化及松动：悬垂线夹的护线条由特殊的铝合金材质丝制成，具有良好的抗腐蚀和防松动性能；内

里的橡夹块采用特殊优质橡胶制成，具有优良的抗紫外线、抗具氧、腐蚀能力和抗老化性。

4、有效的保护：由于悬垂线夹将导线所受应力分布在一个较大的区域面积上，保护弯曲、剪切、拉伸等静态应力对导线的影响，极大地提高了光缆导线承受应力，而且在光缆导线发生或舞动时，在悬垂点不易造成对光缆导线的损伤；

电力铁塔/电线杆架空线路上须由ADSS**光缆**专用安装金具来完成，不同**铁塔**

/电杆、不同跨距/张力、不同光缆外径的光缆所配置金具各不相同，如果光缆金具选择不当，有可能会
出现光缆松滑或者光纤断裂的严重事故！

ADSS光缆悬垂线夹安装说明：

1、用薄的胶带或记号笔在光缆悬挂点的中央位置做一个标记。把单根的预绞丝预绞成2-3根一组的子束。将子束中央的标记对准第一步所做的安装标记，并把子束在光缆上缠绕3-4圈，重复步骤2的操作，将剩余的子束缠绕完毕，使中心色标对齐，徒手将所有子束的两端一次性全部缠绕完毕。

2、以已缠绕完的预绞丝的中心色标为中心，将橡胶夹具分上下两半镶嵌在预绞丝外面，用一条薄的胶带固定好，以橡胶夹具上半的中央为中心，将外层预绞丝与光缆平行放置并让它们的中心色标对齐。要确保外层预绞丝的曲线与橡胶夹具的曲面充分吻合。将外层预绞丝在橡胶夹具的每侧各缠绕2-3圈。

3、按照上一步步骤，在橡胶夹具下半部安装一根外层预绞丝，安装所有的外层预绞丝。确保绞丝的间隙均匀并且无交叉，徒手将外层预绞丝的两端缠绕平整自然。

4、以悬垂线夹的中央为中心，将铝夹板夹嵌在外层预绞丝的外面，让其挂耳向上，将U形挂环固定在铁塔或水泥杆紧固夹具上，固定好螺母，装好闭口销。安装完毕。

规格参数：

1、切线线夹---用于100米小档距ADSS光缆；

- 2、单层预绞丝悬垂线夹----用于200米档距内ADSS光缆；
- 3、双层预绞丝悬垂线夹----用于200米-1000米内ADSSG光缆；
- 4、双悬垂线夹-----用途垮江、跨河等山地环境ADSS光缆；