

PVDF 日本吴羽 W#8400A 耐碱性 膜材 板材 多孔膜 钓鱼线

产品名称	PVDF 日本吴羽 W#8400A 耐碱性 膜材 板材 多孔膜 钓鱼线
公司名称	东莞市丰禾塑胶原料有限公司
价格	167.00/千克
规格参数	品牌:日本吴羽 特性级别:抗紫外线,粉料,抗化学 用途级别:医用级,汽车部件
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶商务中心10栋101
联系电话	15814225672 15814225672

产品详情

1.Poly(vinylidene fluoride), 英文简写PVDF, 主要指偏氟乙烯均聚物或是偏氟乙烯与其它少许含氟量氮丙啶单个的聚合物, 它兼顾氟树脂和通用性树脂的特点, 除具有较好的耐溶剂腐蚀、耐热性、耐还原性、耐老化、耐放射线辐射源特性外, 还具备压电性、介电性、热电厂等性能独特特性。

2.PVDF是通过纯净度 99.99%的偏氟乙烯(VDF)均聚而成建筑涂料用PVDF可熔性氟碳树脂。有70%PVDF环氧树脂制作而成的氟碳涂料经喷漆或滚涂等工序经烤制制作而成的漆层具备前所未有的超耐候性能及生产加工特性。

3.PVDF可以用一般热固性塑料加工工艺生产加工, 如阻燃塑料、注塑加工、浇筑、橡塑制品及传递模塑成形

(1)阻燃塑料 高分子材料规模的PVDF的融化抗压强度不错, 能用阻燃塑料的办法成形制作成塑料薄膜、塑胶板材、管、棒和开关电源绝缘套等, 依据所使用的设备及加工制作产品样子, 温控在210~290 中间, 成形温控在180~240 中间, 务必严格把控环境温度不可以使环境温度长期性超出其熔融温度。挤塑成型机器设备可以选用一般丝杆挤出机。