

SMC96芯光缆交接箱（FTTH）使用说明

产品名称	SMC96芯光缆交接箱（FTTH）使用说明
公司名称	慈溪市赛达通信设备厂
价格	1.00/台
规格参数	材料:SMC聚脂 尺寸:多款 包装:中性包装
公司地址	浙江省慈溪市观海卫镇锦堂村龙王堂根20号（经营场所）
联系电话	15906525344

产品详情

96芯光缆交接箱、96芯光交箱、96芯交接箱

144芯光缆交接箱、144芯光交箱、144芯交接箱

288芯光缆交接箱、288芯光交箱、288芯交接箱

360芯光缆交接箱、360芯光交箱、360芯交接箱

576芯光缆交接箱、576芯光交箱、576芯交接箱

720芯光缆交接箱、720芯光交箱、720芯交接箱

不锈钢光缆交接箱，不锈钢光交箱、不锈钢交接箱、室外光缆交接箱，室外光交箱

SMC光缆交接箱、SMC光交箱、SMC交接箱、无跳接光缆交接箱、无跳接光交箱

中国电信光缆交接箱，中国电信光交箱，中国电信交接箱、中国铁通光缆交接箱

中国移动光缆交接箱、中国移动光交箱、中国移动交接箱、中国铁通光交箱

中国联通光缆交接箱；中国联通光交箱、中国联通交接箱、中国电信交接箱

产品名称

光缆交接箱

工作环境：

*环境温度：-40 ~ +60

*相对湿度：40 时小于95%

* 大气压力：70 ~ 106Kpa

产品特点

*采用熔配一体化抽拉式模块，使交接箱容量大，密度高。

*箱体采用高强度SMC聚脂箱体，具有良好抗腐蚀、耐老化性能，能抵受剧烈的气候变化以及适应恶劣的工作环境

*箱体具有良好的密封性能，防护等级达到GB/T4208IP65级。

*具有很好的安装性能及防破坏功能。

*箱体具有安全可靠的光缆固定与接地保护装置。

*高压防护接地与机箱绝缘电阻： $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$

*箱高压防护接地与机箱间耐压 3000V(DC)/1min，不击穿，无飞弧

*箱体静负荷能力：壳盖 980N，侧表面 980N，门铰链 200N

*机箱的密封防护等级：达到GB4208标准中IP65级

*阻燃性能：达到GB4609/FV-0级

*密封性能：达到GB4208/IP53要求

*负荷值：壳盖 980N，侧表面 400N，支撑件 200N

*小拉脱力：0.4-1.2mm导线分别为24-120N性能特点

产品介绍如下：

光配系列（ODF）：SC快速连接器、光纤冷接子、光纤座面盒、光纤面板、光缆交接箱、光纤楼道箱、光纤适配器、熔纤盘、光纤跳线、尾纤、ODF配线箱、光缆接头盒、光纤面板、终端盒、光纤配线单元、光纤配线架（柜）等

总配系列（MDF）：10回线保安排，16回线保安排，25回线保安排，32回线测试排，100回线保安排，128回线测试排，各类型保安单元，告警器，总配线架。各类型保安单元，告警器，总配线架（柜）。

数配系列（DDF）：仿西门子数字配线架、仿NEC数字配线架、同轴连接器。

综合布线产品：网络配线架、理线架、110跳线架，超5类、6类模块、信息面板，卡接模块，科隆模块，分线盒、网络与通信工具及其他通信产品等。
