

北京大兴热固聚合聚苯板销售厂家

产品名称	北京大兴热固聚合聚苯板销售厂家
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	2.00/千克
规格参数	四通:定制 吸水性:1.5% 稳定性:1.3%
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

聚苯乙烯无机板将传统的模塑聚苯板开展塑合，保存了传统式模塑聚苯板的常规工艺性能，传热系数与传统模塑聚苯板相仿，在漫长的使用中也不会影响墙体保温实际效果。聚苯乙烯无机板做到A2级防火安全，是可以达到8624--06版A2难燃级别改性聚苯板。聚苯乙烯无机板规格型号：160密度聚合聚苯板规格型号是300*600，薄厚3-750px；110密度聚合聚苯板规格型号是600*600，600*1200，薄厚2-500px；

防火安全性：该产品已经通过地域防火安全建筑装饰材料质量监督检验中心或地区建材检测中心检测，做到A级防火标准。应用了高分子材料防火安全防护跳仓颗粒物技术性，遇火苗产生断热隔绝持续蜂窝状结构，隔绝火苗透过，做到“准难燃”的防火安全实际效果。墙体保温性传热系数0.035-0.041W/(m·k)抗拉抗压强度具有较强抗拉强度、耐冲击及可靠性，其抗拉强度做到150-500KPa这类少量混泥土稍微增强了净重，但使之不会受到虫类和其它病虫如白蚂蚁产生的影响。聚乙烯绝缘层材料的主要缺点生产制造它成本费。生产制造它所需要的原材料可能都不便宜。昂贵原材料再加上生产制造它价格昂贵加工工艺，使用这些来建造房屋的成本费用增强了10%。但是，房子使用者，承包单位和承建商可能忽视这一初始成本，由于节约的聚乙烯绝缘层材料将产生一个家庭的采暖和制冷机。它将于一个家庭的全部生命期内数次收回投资。

热固性复合型聚乙烯泡沫保温板是通过EPS板经干固、汇聚促使聚苯颗粒周边包裹无机材料结晶，添充匀称，隔绝空气，进而影响了原聚苯保温板见火收拢。熔滴的不足，做到A级原材料燃烧性能等级规定。

热固性复合型聚乙烯泡沫保温板的应用优点：

- 1.选用颗粒物防火安全隔离仓的基本原理开展防火安全；做到阻燃性效果。
- 2.生产制造选用热固性成型方法，产品具有热固性材料点燃性能，商品燃烧后炭化无洒落物：可避免产生池火从而产生二次燃烧。
- 3.热固性复合型聚乙烯泡沫保温板传热系数皆在0.050之内，保温效果明显优于其他A级防火安全民温原材

料。

4.商品可回收再利用。

5.商品具有优良的低传热系数，企业隔热保温面积维护成本远远低于聚氨酯材料和岩棉板；与ES和XPS基本上非常。

6.产品都是具备等效电路保温效果与地烧特性的保温隔热材料当中密度比较小的。

7.商品具有较好的挤压成型抗压强度延展性、及其尺寸稳定性。