

# 圈地铁丝围栏网圈地围墙护栏绿色钢丝网厂家

产品名称	圈地铁丝围栏网圈地围墙护栏绿色钢丝网厂家
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	产品名称:圈地铁丝网 产品材质:金属 产品功能:圈地围墙
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

## 产品详情

圈地围栏网，绿色钢丝网，圈地铁丝围栏网，四川成都现货销售各种铁丝网围栏网护栏网钢丝网。边框护栏网，直框网，双边丝护栏网等。

圈地围墙护栏网特点：强度高，钢性好，造型美观，视野宽广，安装简便，感觉明亮，轻松。产品优点：合适的折弯，造就了此种产品的美观效果，而且表面采用多种颜色的浸塑处理，如黄色，绿色，红色，立柱与网片不同颜色的搭配是令人赏心悦目，同时此种产品多采用带底盘立柱，安装只需打好膨胀螺栓，非常的快捷。适用场合：铁路封闭网、生活区围栏、场区围网、开发区隔离网等等。

产品采用 低碳钢丝点焊而成网孔(mm) 75x150 长 X 宽(mm) 1800x3000 边框 (mm)20x30x1.5

浸塑厚度 (mm) 0.7-0.8 浸塑后 (mm) 4.8 立柱 (mm)

预埋基础(mm) 500x300x300表面处理：镀锌、浸塑、喷塑。

围网表面处理：PVC浸塑（草绿色）

安装方式：预埋式（立柱高度2100mm，适用于土地地面），底盘式（立柱高度1900mm，适用于水泥地面）

围栏网制作工艺：盘条经拔丝工艺把成合适的丝号，再经过调直截断成需要的长度，进行排焊。排行的过程必须保证每个焊点的牢固程度，需要排焊工人对机器深入的了解和熟练的操作技巧。

对于围栏网在安装施工时应注意的几个问题

1、在安装双边护栏网时要准确掌握各种设施的资料，特别是埋设于路基中各种管道的准确位置，在施工过程中不允许对地下设施造成任何破坏。

2、再给护栏网的立柱打入过深时，不得将立柱拔出矫正，需将其基础重新夯实后再打入,或调整立柱位置。施工中接近深度时应注意控制锤击力度。

3、如果在高速公路的大桥上安装时要安装法兰盘，注意法兰盘的定位和立柱顶面标高的控制。

4、如果将双边护栏网作为防撞护栏使用，产品的外观质量取决于施工过程，施工中要重视施工准备和打桩机的组合，不断总结经验，加强施工管理，将隔离栅的安装质量得以保证。