

畜牧湿帘简介

产品名称	畜牧湿帘简介
公司名称	青州市世享机械设备有限公司
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址)
联系电话	17706316536

产品详情

湿帘墙降温系统是水蒸发吸热原理,负压通风,原理,来排出厂房内的废气、污气及解除高温闷热。

安装后可以有效的改善厂房;养殖场;控温大棚;的高温闷热环境,可使厂房内的温度(32~45 的高温环境)迅速地在10分钟内下降,并将温度保持在26~30 ,这是人体舒适的工作环境,可以提升员工工作效率,保持产品的高品质。

其降温换气通风效果,可非常有效的解决厂房高温闷热、空气污浊的问题温效果明显;既可吹风、也可抽风, ,是温室;养殖大棚;工厂车间等降温通风的选择。畜牧湿帘简介

良好的湿帘应具备以下特点:

一定角度的波纹:为空气和水的热交换提供足够大的表面积,并能净化部分进入的空气,这是自制湿帘无可比拟的。

吸湿性:湿帘表面经过特殊的工艺处理,既有良好的吸湿性,同时又可防止水珠在表面产生。

快干性：当水停止在湿帘表面流动时，表面的防护涂层会很快变干，这样可防止寄生在表面的有机微生物存活，从而抑制藻类等有机生物的滋生。

表面无微孔：以防止藻类及矿物质的存留，并且在干燥时从表面脱掉。

湿帘纸质坚硬、富有弹性，耐水浸泡抗霉变，具有耐腐蚀性等。

湿帘的厚度越厚，换热面积越大，热空气穿过湿帘所经过的路程就越长，被湿帘蒸发掉的热量就越多。

另外还应注意随着湿帘使用时间的延长会有一些污垢，通风量会受到一定的影响。畜牧湿帘简介

湿帘风机除了有降温作用外，在畜牧业还有通风、排气、除尘、净化空气等作用，选购质量好的风扇对畜牧场非常重要，在选购湿帘风机时需要注意以下几点： 1、风量：决定风扇风量的因素有转速、扇叶数、风扇直径、扇叶宽度等；转速：转速越大所能产生的风量越大；扇叶数：扇叶数越多风量越大，同时风的感受越柔和；风扇直径：风扇直径越大所能产生的风量越大；扇叶宽度：扇叶宽度越宽所能产生的风量越大。 2、扇叶技术：扇叶的叶型影响风扇的推风能力，扇叶内部通常要设计加强筋以增强扇叶自身强度。材质通常采用铝合金。 3、扇叶轮毂底盘：轮毂底盘的设计以圆形良好，因为可以提高旋转的动平衡性，材质通常采用高强铝合金。 湿帘风机的安全涉及到产品的各个环节，每个连接部件都要保证安全防止坠落，大家在选购之前一定要了解清楚。畜牧湿帘简介