

FEG-12/5C防雷柱式绝缘子

产品名称	FEG-12/5C防雷柱式绝缘子
公司名称	河北勤岚电力器材有限公司
价格	20.00/件
规格参数	
公司地址	河间市沙河桥镇董小里村
联系电话	16630887891

产品详情

- 1.绝缘子应存放在干燥的库房内，且应采取防鼠措施，存放地应避免有油类和石化物品。
- 2.在运输过程中，不应将金具和其它重物直接堆放在绝缘子上，以避免损坏绝缘子伞套，因而包装箱应在安装现场才能开箱。
- 3.开箱时一定要注意，不要让利器割破伞裙。下图所示为错误操作。
- 4.在安装现场，对于较长的绝缘子，千万不要将绝缘子拖在地上行走。下图所示为错误操作。
- 5.对于330kV及以上产品，应注意不要将绝缘子过分弯曲，以避免使芯棒产生过度弯曲应力，下图所示为错误操作。
- 6.人工搬运很长的绝缘子时，应由两人或两人以上进行搬运，以避免中间部份下垂而造成伞裙表面被擦伤，影响绝缘子的电气性能及使用寿命。下图所示为正确操作。
- 7.在吊装绝缘子时，不允许将绳索直接吊在伞套上，而应吊在端部附件即球窝上。
- 8.安装均压环时，一定要注意：将均压环的环型光滑面面向绝缘子伞裙。
- 9.不要踩踏或攀爬复合绝缘子。
- 10.不要踩踏安装好的均压环或吊挂绳索及重物在均压环上，以免造成均压环松动或损伤表面。
- 11.在安装过程中，要尽量避免对芯棒产生过度弯曲或扭转应力。同时在挂线时，不要转动已经固定或加了负荷的绝缘子。