

# 美国杜邦POM 大陆塑料 代理商

产品名称	美国杜邦POM 大陆塑料 代理商
公司名称	上海灿羨塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	大陆塑料:美国POM 代理商:杜邦POM POM:美国杜邦
公司地址	上海奉贤南桥1338-1号2146室
联系电话	17317698208

## 产品详情

POM 100ST(增韧级) POM白色颗粒

上海灿羨供应美国杜邦POM 100P高韧性高粘度 适合高应力零件

上海灿羨供应美国杜邦POM 100AF POM/PTFE合金适合耐磨擦性 耐磨损性要求PV值高的工程制品

上海灿羨供应美国杜邦POM 100T坚韧高粘性

上海灿羨供应美国杜邦POM 100ST高粘度 韧性抗疲劳性

上海灿羨供应美国杜邦POM 500T超韧低磨耗 适合超韧性工程制品，也用于挤塑级制品

上海灿羨供应美国杜邦POM 100均聚甲醛高粘度 坚韧硬度 热稳定

上海灿羨供应美国杜邦POM 107均聚甲醛强度 刚度 热稳定性好 硬度好

上海灿羨供应美国杜邦POM 127UV

上海灿羨供应美国杜邦POM 527UV抗紫外线

上海灿羨供应美国杜邦POM 107UV抗紫外线

上海灿羨供应美国杜邦POM 500中粘抗冲击 抗蠕变

上海灿羨供应美国杜邦POM 500AF POM/PTFE合金适合耐磨损性、耐磨擦性工程制品

上海灿羨供应美国杜邦POM 500P易加工成型适合一般机械零件齿轮 拉链 凸轮

上海灿羨供应美国杜邦POM 500CL抗磨耗适合耐磨损性、耐摩擦性工程制品

上海灿羨供应美国杜邦POM 588P应力工程

美国杜邦POM特点: (1) POM加工前可不用干燥,好在加工过程中进行预热(80左右),对产品尺寸的稳定性有好处。(2) POM的加工温度很窄(215),在炮筒内停留时间稍长或温度超过220时就会分解,产生刺激性强的甲醛气体。(3) POM料注塑时保压压力要较大(与注射压力相近),以减少压力降.螺杆转速不能过高,残量要少;(4) POM产品收缩率较大,易产生缩水或变形.POM比热大,模温高(),产品脱模时很烫,需防止烫伤手指。(5) POM宜在“中压、中速、低料温、较高模温”的条件下成型加工,精密制品成型时需用控制模温(6)具高机械强度和刚性(7)高的疲劳强度(8)环境抵抗性、耐有机溶剂性佳(9)耐反覆冲击性强,良好的电气性质,复原性良好,具自己润滑性、耐磨性良好,尺寸安定性优.