

无声PET撕膜胶带-无声撕膜胶带批发

产品名称	无声PET撕膜胶带-无声撕膜胶带批发
公司名称	深圳市亿福利包装制品有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌：:深圳市亿福利 粘性：:47U 基材：:PET
公司地址	深圳市宝安区石岩街道官田社区官田老村637号 一层
联系电话	0755-22220595 13723459292

产品详情

深圳亿福利主要批发国内外废弃物排放无声胶带。废弃物撕膜胶带、丙烯酸胶、PET丙烯酸胶、高剥离力无声胶带、解卷力轻无声胶带、透明PET揭膜无声胶带，光片撕膜胶带.TFT-LCD偏光片剥离胶带.TFT偏光片剥离胶带.LCD剥离胶带，偏光片撕膜胶带.

一：产品物性表

基材：PET

总厚度：60MM

颜色:白色.透明色.透明黄.

适用温度：-20-150

抗拉强度：N/25mm15

粘附力：N/25mm5-7-7

绝缘电阻 $>1 \times 10^5$

电解腐蚀系数0.85 -

44N/10mm抗拉力

5cm/20角度的快速粘度

延伸率(折断时百分比)：160%

特点：解卷轻，粘性好，贴合性好，抗拉强度高，无残胶

可定制：宽度和长度以及粘性可根据客户的指定要求进行分割

二：产品特征

偏光片撕膜无声胶带以PET和压敏胶为主要原料，在PET上涂有白色和透明色的压敏胶粘剂。

耐磨性轻，无残胶噪音低，不影响周围生产环境。

三：产品用途

1 TFT-LCDLCD屏幕显示行业(撕掉偏光膜上的PET和PE保护膜)的保护膜胶带，用于LCM压制偏光片时，将偏光带移开。

2 光片传输到液晶压贴盘，起到传输作用。撕下偏光片上的保护膜。具有良好的粘度和离型力。板面保护膜根据客户工艺的机械性能迅速撕下。

3 LCD-TFT偏光片撕膜，TFT-LCD偏光片剥离保护膜，光片揭开保护膜、LCD偏光片、背光源剥离保护膜、偏光片剥离保护膜(LCM压制偏光片时，将偏光片传输在液晶压贴盘上，起到传输作用。

4 液晶面板上附着的保护膜专门设计的胶带主要用于撕裂手机模块、模块、MP4、GPS导航仪显示屏上偏光片的保护膜。

常用规格：

18mm*30mm、24mm*300m、25mm*300m、

20mm*200m、50mm*200m、25mm*500m、24mm*500m

注意事项

建议存放在干净干燥的地方。储存温度:4-26 (40-80)，相对湿度:40%-50%。