

# A37H弹簧式双联安全阀

产品名称	A37H弹簧式双联安全阀
公司名称	上海沪化阀门制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市普陀区武威东路788弄8号
联系电话	021-61992355 13391385115

## 产品详情

首页 - 产品展示上海沪化阀门制造有限公司 电话：021-56065966 电话：021-61992355 传真：021-36050115  
 手机：13391385115 <http://www.hshvalve.com/> E-mail: [web@hshvalve.com](mailto:web@hshvalve.com) 厂址：上海浦东新区杨莲路163号  
 市区销售处：上海市普陀区武威东路788弄8号 详细内容请看网站

..... A37H弹簧式双联安全阀

产品口径：请您咨询 产品简介：制造标准：中国GB,化工标准HG,机械部JB,美标ANSI,API,日本JIS,JPI,德标DIN,英标BS生产。 阀体材质：不锈钢,钛合金钢,铬钼钢,低温钢,锻钢,铜,铸铁,铸钢,碳钢,WCB,WC6,WC9,20#,25#,A105, F11,F22,304,304L,316,316L等。

工作压力1.0Mpa-50.0Mp,个别产品可耐到100.0Mp。 工作温度：-196 -650 ,个别产品可耐到1200

连接方式：卡箍,卡套,承插焊,对焊,焊接, 法兰,外螺纹,内螺纹。 驱动方式：电动,液动,气动,手动。

A37H弹簧式双联安全阀 产品用途 本阀门适用于工作温度 350 的蒸汽、空气等介质的设备和管路上。当设备和管路内压力超过允许值时，阀门自动开启，继而全量排放，当压力降低到规定值时，阀门自动关闭，保证设备和管路的安全运行。 说明，该阀门是在一个Y型接头上装设两个同样型号规格的安全阀，其公称通径是指Y型接头进口通径，组合情况如下： 主要部件材料说明：A38Y、A43H、A37H型安全阀除三通材料为WCB外，其余零件的材料均和A47H、A48Y型弹簧式安全阀相同。

A37H型公称通径DN(mm) 50 80 100 125 150 相应的A47H型公称通径DN(mm) 32 65 80 100 125

A38H型公称通径DN(mm) 50 80 100 150 相应的A48H型公称通径DN(mm) 32 50 65 100

A43H型公称通径DN(mm) 50 80 100 125 150 相应的A47H型公称通径DN(mm) 32 50 80 100 125

外形尺寸和连接尺寸 型号 尺寸 ( mm ) DN L L1 B DN' do H 16C A37H-25

40 50 115 225 165 32 2 × 25 310 80 140 310 205 65 2 × 50 415 100 160 355 255 80 2 × 65 420 125 170 400 275 100 2 × 80 540 150 190 440 300 125 2 × 100 625 16C A38H-25

40 50 198 225 165 40 2 × 20 310 80 230 285 190 65 2 × 32 335 100 275 350 230 80 2 × 40 420 150 343 400 275 125 2 × 65 555 16C A43H-25 40 50 115 225 165 32 2 × 25 310

80 135 285 190 50 2 × 40 380 100 160 355 255 80 2 × 65 420 125 170 400 275 100 2 × 80 540 150 190 440 300 125 2 × 100 625