

无极灯电源磁心 8,10,100

产品名称	无极灯电源磁心 8,10,100
公司名称	绵阳市维奇电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	初始磁导率:8,10,100 居里温度:340 () 饱和磁通密度:210 (mT)
公司地址	绵阳市经开区三江电子信息工业园
联系电话	15196888798 13808116004

产品详情

初始磁导率	8,10,100	居里温度	340 ()
饱和磁通密度	210 (mT)	剩磁	/ (mT)
矫顽力	/ (A/m)	密度	5 (g/cm ³)

无极灯用磁芯

				bs(mt)	hc
				(h=1600a/m)	(a / m)

序号	型号	材料	适用范围
1	h12 x 8 x 50	锰锌铁氧体	35w以下无极灯耦合器
2	h12 x 8 x 60	锰锌铁氧体	35w以下无极灯耦合器
3	h14 x 8 x 70	镍锌铁氧体	35w以下无极灯耦合器
4	h17.5 x 10 x 52	镍锌铁氧体	65w以下无极灯耦合器

5	h17.5 x 10 x 60	镍锌铁氧体	165w以下无极灯耦合器
6	h16.8 x 9.5 x 52	镍锌铁氧体	135w以下无极灯耦合器
7	h16.8 x 9.5 x 60	镍锌铁氧体	135w以下无极灯耦合器
8	h19 x 8 x 50	镍锌铁氧体	165w以下无极灯耦合器
9	h19 x 8 x 60	镍锌铁氧体	165w以下无极灯耦合器
8	h22 x 12 x 50	镍锌铁氧体	165w以下无极灯耦合器
8	h22 x 12 x 60	镍锌铁氧体	165w以下无极灯耦合器
9	h22 x 12 x 65	镍锌铁氧体	200w以下无极灯耦合器
10	cf80x 12 x 7.6	镍锌铁氧体	165w以下无极灯耦合器
9	h28 x 14 x 12	镍锌铁氧体	35w以下灯电源扼流圈用
10	h28 x 14 x 11	铁粉芯	35w以下灯电源扼流圈用
9	h28 x 14 x 16	镍锌铁氧体	135w以下灯电源扼流圈用
10	h33 x 16 x 12.5	镍锌铁氧体	165w以下灯电源扼流圈用
11	h33 x 18 x 10.5	铁粉芯	165w以下灯电源扼流圈用
10	h28 x 14 x 14	铁粉芯	165w以下灯电源扼流圈用
12	h14 x 7 x 10	镍锌铁氧体	无极灯电源振荡电路
11	h13 x 7 x 6.5	镍锌铁氧体	无极灯电源振荡电路