

真空静置箱/真空吸附箱/真空干燥箱/实验设备/锂电池生产设备/聚合物软包电池生产设备

产品名称	真空静置箱/真空吸附箱/真空干燥箱/实验设备/锂电池生产设备/聚合物软包电池生产设备
公司名称	深圳市铭锐祥自动化设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡后瑞村后瑞第三工业区综合楼
联系电话	86-075566802989 18682447736

产品详情

产品型号 MRX-JZ300真空静置箱

产品简介 MRX-JZ300真空静置箱主要适用于对软包电池和圆柱电池注液时吸附电解液使其在真空环境下与电极片更完全融合的设备。整机选用优质的电气元件及材料制作而成，适用各类规格尺寸的电池，操作简单，产能高效。也是实验室理想的多功能实验设备。该设备利用上腔体压在底平板形成密闭的腔体，（时间可设定）抽真空达到-90KPa的负压状态使电芯内的空气排除，电解液受本身重力的情况下很顺利的沿着电芯从上往下流动，达到与电极芯更好的融合，发挥电解液的作用。

主要特点

- *真空维持稳定。保持时，真空度下幅不大。
- *产品有多段循环操作机能。有助于电解液融合更充分。
- *通过透视窗口可以在工作时观察腔内的变化。
- *上腔用气缸驱动，通过两个线性导套导向，上下活动灵活，导向准确保证产品密封性要求。
- *能适用于不同规格的产品电池，且调节简单方便。
- *采用主机与控制箱分体式设计，使得机器可置于手套箱内工作，也可置于流水线上工作。
- *操作安全可靠。有助于解决突发情况（电池倒掉，腔体压物等）

*操作简便、外形美观、体积小、重量轻。

技术参数

*腔体采用铝合金制作，耐腐蚀，结构牢固。

*静置时间可以设置0-99.99S可调

*真空度可达-90KPa

*电源：220V/50Hz；功率：50W

*压缩空气源：0.5 ~ 0.7Mpa

*工作温度：-20 ~ 40

*腔体内容积：L330mm*W200mm*H150mm

产品规格

设备外形尺寸

*执行腔体动作部分：约L470mm*W330mm*H420mm

*控制部分：约L460mm*W220mm*H340mm

*重量：约40KG